

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	m2	1	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.01	20
2	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	m2	2	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.02	20
3	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	m2	3	ΝΑΥΔΡ 4.10.01	20
4	Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος πάχους 15 εκ. από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με αντιολισθητικές ραβδώσεις και αρμούς	m2	4	ΝΑΥΔΡ Α\4.11.02.01	150
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	5	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	20
6	Καθαίρεση άοπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	m3	6	ΝΑΟΔΟ Δ\Α.12.03	5
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	m2	7	ΝΑΟΔΟ Α\Γ06	30.000
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	8	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	500
9	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	9	ΝΑΥΔΡ Σ\Α3.01.02.01	50
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	10	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	7
11	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	11	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	17
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	12	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	17
13	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	13	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	10
14	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	14	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	480
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	15	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	47
2. ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	τεμ	16	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1	360
2	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	τεμ	17	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.2	450
3	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2	m2	18	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	400
4	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2	m2	19	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	500
5	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	M2	20	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.2.1	15

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
6	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m ²	M2	21	ΝΑΥΔΡ Α14.09.01.01	250

Πυλαία 8-1-2015

Ο Συντάξας

Τιμοθεάδης Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχ/κός με Δ' βΕγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος ΤΟΥΕ
Κοντούλης Σωτήριος
Αρχιτεκτων Μηχ/κός με Β' β
κ.α.α.Λεωνίδας Καλπακίδης
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕΘεωρήθηκε
Ο Προϊσταμένος ΔΤΥΧαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Β' β