

:

: 13/2018

μ μ -  
: 17/07-09-2016 ( : 75 46530 - 2 ), 26/ 04-10-2012 ( : 4 81-70 )

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\10.01.01	1.001	, μ			
\10.01.02	1.002	μ μ , μ			
\10.02	1.003	μ μ μ			
\10.03	1.004	μ			
\10.07.01	1.005	μ μ			
\20.04.01	1.006	E μ - μ μ	02-04-00-00		
\20.05.01	1.007	E μ - μ μ μ μ	02-04-00-00		
\20.10	1.008	μ , μ	02-07-02-00		
\20.20	1.009	μ μ			
\20.30	1.010	μ μ μ			
\22.10.01	1.011	μ μ μ μ μ	15-02-01-01		
\22.15.01	1.012	μ μ μ μ μ μ μ	15-02-01-01		
\22.20.01	1.013				
\22.21.01	1.014				
\22.21.02	1.015	μ , 50%			
\22.22.01	1.016	μ μ			
\22.22.02	1.017	μ μ , 50%			
\22.23	1.018	μ	14-02-01-01		

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\22.30.02	1.019	, , μ 0,05 m2 μ , 0,12 m2 μ ,			
\22.31.01	1.020	0,10 m μ ,			
\22.37.01	1.021	0,10 m μ μ ,			
\22.40.01	1.022	μ 0,15 m μ			
\22.45	1.023	μ			
\22.50	1.024				
\22.54	1.025	μ	14-02-01-01		
\22.56	1.026	μ	15-02-02-02		
\22.60	1.027				
\22.65.02	1.028	μ μ μ			
23.03	1.029	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
\32.01.02	1.030	μ μ μ , μ μ C10/12	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
\32.01.03	1.031	μ μ μ , μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\32.02.03	1.032	μ , μ μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
\32.05.03	1.033	μ μ C12/15			
\32.15	1.034	μ μ μ			
\32.25.01	1.035	μ μ μ 30,00m3 C10/12			
\32.25.02	1.036	μ μ μ 30,00m3 C12/15			
\38.02	1.037	μ	01-04-00-00		
\38.20.02	1.038	μ μ μ B500C.	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
52.43.02	1.039	( μ , μ , μ )			
52.71.01	1.040	μ 6,00 m μ			
52.71.02	1.041	μ 6,01 μ 12,00 m μ			
52.80.02	1.042	μ μ μ 1,8 cm			
\52.66.01	1.043	μ μ 6,00 m μ			
\52.66.02	1.044	μ μ 6,01 12,00 m μ			
\53.20.01	1.045	laminate			
\54.46.03	1.046	μ μ μ			
\54.46.04	1.047	μ μ μ			
\54.46.05	1.048	- μ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
61.11	1.049	μ , μ			
61.12	1.050	μ μ			
61.13	1.051	μ μ			
61.22	1.052	- μ			
61.24	1.053	μ μ μ	08-07-01-03		
61.27	1.054	μ 20.00 m. μ μ μ			
61.29	1.055	μ			
61.31	1.056	μ			
\61.05	1.057	160 mm			
\61.22	1.058	μ			
62.61.01	1.059	μ , 30 min μ ,			
64.01.01	1.060	μ μ μ μ ,			
64.31	1.061	μ μ 10x4 cm			
64.41	1.062	μ μ μ "L" "T"			
64.47	1.063	μ μ μ			
64.48	1.064	μ μ μ μ			
\64.16.02	1.065	μ μ , 1 1/2 "			
65.01.02	1.066	μ μ μ μ μ μ 12 - 24 kg/m2	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.32	1.067	μ			
71.21	1.068	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.069	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.31.01	1.070	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.31.02	1.071	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.60	1.072	μ μ			

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
72.70	1.073	μ			
72.80	1.074	μ sandwich			
\72.11	1.075	μ μ μ	03-05-01-00		
\72.17	1.076	μ μ μ μ			
\72.44.01	1.077	μ μ μ μ μ 1 mm, d = 1,0 mm			
\72.44.02	1.078	μ μ μ μ μ 1 mm, = 1,0 mm			
73.16.02	1.079	μ μ , 30 cm			
73.79	1.080	μ uPVC			
73.96	1.081	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.082	μ	03-07-06-02		
\73.26.01	1.083	15x15 cm, μ μ , μ ,	03-07-02-00		
\73.26.03	1.084	15x15 cm, μ , μ ,	03-07-02-00		
\73.33.03	1.085	40x40 cm μ μ , GROUP 4,	03-07-02-00		
\73.37.01	1.086	μ - - μ μ μ μ 2,0 cm			
\73.47	1.087	μ ( )			
\73.99	1.088	μ μ			
\73.97.1	1.089	PVC			
\73.97.3	1.090	4cm PVC			
74.22	1.091	μ μ μ μ			
\74.30.06	1.092	μ , 3 cm, μ μ 6 10 μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.01	1.093	cm, ( ) μ μ μ μ d = 2 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.094	2 cm ( ) μ μ μ μ , 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
\75.01.01	1.095	μ μ , μ μ (μ 2 cm ) 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\75.11.01	1.096	( ) μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
76.27.01	1.097	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, ( 5 mm,	03-08-07-02		
77.10	1.098	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.099	μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.20.04	1.100	, μ μ	03-10-03-00		
77.28	1.101	μ μ (silane-siloxane) μ μ μ ( ) μ μ	03-10-03-00		
77.54	1.102	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	1.103	μ μ μ μ	03-10-03-00		
77.66	1.104	μ μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C	03-10-03-00		
77.67.01	1.105	μ μ μ μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	1.106	μ μ μ μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
77.84.02	1.107	μ μ μ μ μ μ , μ μ	03-10-02-00		
77.97	1.108	μ μ			
77.102	1.109	μ μ μ μ μ μ			
\77.02.02	1.110	μ μ μ μ 5 - 15%	03-10-02-00		
\77.80.03	1.111	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		







	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
6752	2.001	μμ , μ , μ ,			
\5.1.1	2.002	μ , μ μ μ 1/2 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.2	2.003	μ μ μ 3/4 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.3	2.004	μ μ μ 1 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.4	2.005	μ μ μ 1 1/4 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.5	2.006	μ μ μ 1 1/2 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.6	2.007	μ μ μ 2 , 2,65mm	04-20-01-02		
\5.1.7	2.008	μ μ μ 2 1/2 , 2,65mm	04-20-01-02		
\6.00.00	2.009	- μ μ μ μ μ			
\5.2.1	2.010	, μ 0,70m	04-20-01-02		
\5.01.0	2.011	- μ μ μ μ μ μ μ			
\6.1.1	2.012	μ μ 1/2	04-20-01-02		
\6.1.2	2.013	μ μ 3/4	04-20-01-02		
\6.1.3	2.014	μ μ 1	04-20-01-02		
\6.1.6	2.015	μ μ 2	04-20-01-02		
\35.1.1	2.016				
\35.2.1	2.017	8 mm AlMgSi			
\6.2.1	2.018	μ μ μ (St/tZn)			
\45.2.1	2.019	8 mm μ μ (St/eCu)			
\45.2.2	2.020	μ μ μ			
\5.1.4.1	2.021	μ μ 1 1/4"			
\7.1.1	2.022	18, 0,80mm			
\7.1.2.1	2.023	μ 0,90 mm μ 22mm			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\7.1.2.2	2.024	μ 0,90 mm	μ 28mm		
\40.00.3	2.025	μ μ mm	μ 116, 9		
\40.00.2	2.026	μ μ	μ 77, 9 mm		
\40.00.1	2.027	μ μ	μ 28, 9 mm		
\7.00.0	2.028	mm - μ	μ 28		
\7.01.0	2.029	35mm - μ	μ		
\7.00.00	2.030		μ ( μ )		
\8.1.1.0	2.031		( μ μ ) 18		
\8.1.1	2.032	μ , 20	μ μ μ ,		
\8.1.2	2.033	μ , 25	μ μ μ ,		
\8.1.3	2.034	μ , 32	μ μ μ ,		
\8.1.4	2.035	μ , 40	μ μ μ ,		
\8.1.5	2.036	μ , 50	μ μ μ ,		
\8.1.6	2.037	μ , 63	μ μ μ ,		
\8.2.1	2.038	μ μ μ μ	μ , μ μ μ		
\8.2.2	2.039	μ μ μ μ	μ , μ μ μ		
\8.2.3	2.040	μ μ μ μ	μ , μ μ μ		



	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
05.1.6	2.062	μ μ , 2 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
\11.00.0	2.063	( μ μ - μ μ - μ )			
\11.00.1	2.064	μ μ - ( μ )			
\11.00.00	2.065	- μ ( )			
\12.2.1	2.066	( ) μ 1/2			
\13.1.00	2.067	μ μ μ , μ 1/2", μ			
\13.1.1	2.068	μ (μ ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	2.069	μ (μ ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.2.1	2.070	60cm 4mm μ , 42			
\13.00.0	2.071	- μ μ (μ )			
\13.00.1	2.072	- μ (μ )			
\14.1.2	2.073	( ) ,			
\14.1.3	2.074	( ) ,			
\14.2.1	2.075	( ) ,			
\14.00.0	2.076	- μ μ			
16.13	2.077		08-06-08-03 *		08-06-08-03
16.30.01	2.078	μ μ μ (μ μ )			
16.40.01	2.079	μ μ μ μ DN 200-300 mm			
16.45	2.080				
\14.00.1	2.081				
\14.00.01	2.082	- μ			
\14.00.02	2.083	- μ			
\14.00.03	2.084	- μ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\14.00.04	2.085	- μ			
\14.00.05	2.086	μ - μ			
\14.00.06	2.087	μ 0,60 m <sup>μ</sup>			
\15.0	2.088				
\15.1.1	2.089				
\15.1.2	2.090	μ			
\15.2.1	2.091	μ			
\15.2.2	2.092	μ			
\15.3.1	2.093	μ μ 1/2"			
\15.4.1	2.094	( μ μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	2.095	( μ μ - dall) μ 1"			
\17.1.1	2.096	40x50cm			
\17.1.2	2.097	42x56cm			
\17.1.3	2.098	46x64cm			
\17.1.4	2.099	50x68cm			
\17.3.1	2.100				
\17.4.1	2.101	μ 1,20m 35 40 13cm, μ 50cm,			
\17.4.2	2.102	μ 1,20m 35 40 13cm, μ 50cm,			
\17.5.1	2.103	μ			
\17.5.2	2.104				
\18.1	2.105	μ μ μμ			
\19.0.1	2.106	CO2			
\19.1.1	2.107	Pa 6 Kg			
\19.1.2	2.108	Pa, 12 kg			
\19.1.3	2.109	CO2 5 Kg			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\19.1.4	2.110	CO2 6 Kg			
\19.1.5	2.111	CO2 12 kg			
\19.1.6	2.112	Pa, μ 12 kg			
\19.1.7.1	2.113	μ Pa 50kg			
\20.2.1	2.114				
\20.3	2.115	(sprinkler) μ ½ inch			
\20.3.1	2.116	μ (sprinkler)			
\49.5	2.117	μ ( )			
\49.6	2.118	μ TEST/RESET			
\49.6.1	2.119	μ (μ )			
\49.6.2	2.120	K μ (μ )			
\59.1.8	2.121	μ KIN μ "STOP "			
\59.1.9	2.122	μ μ LEDs 65lm - 2h, , IP 20, μ μ . . 105/1995			
\59.1.11	2.123	μ			
\59.1.7	2.124	μ 2 21 W			
\59.1.6.1	2.125	, μ , ,			
\62.0	2.126	μ 12V/7Ah μ μ			
\58.0	2.127	/			
\62.5	2.128	4			
\62.2	2.129	4			
\62.0.1	2.130				
\62.1.1	2.131	Pb 12 V/9 Ah UPS.			
\62.1.00	2.132	9 V			
\62.1.2	2.133	μ			
\62.1.3	2.134	,			
\62.1.4	2.135				
\62.3	2.136	μ , μ ,			
\60.5	2.137				
\60.6	2.138				
\62.4.1	2.139				

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\62.4	2.140	-UPS			
\62.8	2.141	μ μ μ			
\62.22.0	2.142	μ μ			
\62.22.2	2.143	μ μ μ μ 8			
\62.00.22.1	2.144	μ μ μ 16			
03	2.145	60 μ 65 lt 1400 -1500 W μ			
\11.1.02	2.146	, PN6, μ DN20			
\11.1.04	2.147	, PN6, μ DN32			
\11.1.06	2.148	, PN6, μ DN50			
\11.1.08	2.149	, PN6, μ DN80			
\11.1.10	2.150	μ			
\11.2.1	2.151	μ μ μ 1/2"			
\11.2.2	2.152	μ μ μ 3/4"			
\21.1.01	2.153	inverter, 0-4μ3/			
\21.1.02	2.154	inverter, 4.5-9 μ3/			
\21.1.03	2.155	inverter, 9.5-16 μ3/			
\21.3	2.156	μ 5m3/h-5m -240W,			
\80.0	2.157	3,0 m μ 7,0 μ μ μ min= 8,0 3/ ,240 V,			
\21.00.0	2.158	μ - μ ( μ )			
\21.01.00	2.159	μ - μ 25m3/h			
\23.1.1	2.160	50l , μ μ μ ,			
\23.1.2	2.161	80l , μ μ μ ,			
\23.1.3	2.162	100l , μ μ μ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\23.1.4	2.163	140l	μ μ μ		
\23.1.5	2.164	200l	μ μ μ		
\23.1.6	2.165	250l	μ μ μ		
\23.1.7	2.166	320l	μ μ μ		
\23.00.00	2.167	-	μ		
\23.01.00	2.168	-	μ μ μ		
\24.00.00	2.169	-	μ μ (boiler)		
\8257.1.5.0	2.170	μ 80 lt	(μ ) 4000W		
\8257.1.5.1	2.171	μ 120 lt	(μ ) 4000W		
\26.0	2.172		μ μ 3KW		
\26.1.1	2.173	μ μ μ 2 600mm	PANEL, μ ( 22),		
\26.1.2	2.174	μ μ μ 2 900mm	PANEL, μ ( 22),		
\26.2.1	2.175	μ μ μ 3 600mm	3 μ PANEL, ( 33),		
\26.2.2	2.176	μ μ μ 3 900mm	3 μ PANEL, ( 33),		
\26.3.1	2.177		μ 5 μ		
\26.3.2	2.178		μ 5 μ		
\28.1.1	2.179	-	μ		
\26.00.00	2.180		μ μ μ μ		
\11.4.1	2.181		μ μ 0 10 atm		
\11.5.1	2.182		μ μ μ μ 3/4"		



	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
μ					
\11.6.1	2.183	μ μ			
\11.7.1	2.184	1"			
\11.7.2	2.185	1 1/2"			
\28.00.00	2.186	μ - μ μ kcal/h 300.000			
\28.01.00	2.187	A - μ μ			
\32.2	2.188	type unit) μ μ μ (split			
\12.1.1	2.189	μ			
\32.2.0	2.190	μ μ (split unit), μ μ inverter, 11.000 BTU/hr μ 12.000BTU/hr			
\32.2.1	2.191	μ μ (split unit), μ μ inverter, 17000 BTU/hr μ 19.500BTU/hr			
\32.00.0	2.192	- μ μ μ			
\34.1	2.193	μ μ μ 200/250mm 25mm, μ μ /			
\34.2	2.194	μ μ μ 250/300mm 25mm, μ μ /			
\39.1	2.195	μ μ μ 1,40m			
\39.2	2.196	μ			
\41.2.01	2.197	Nt μ μ μ ( ) 750 μ , 16 mm	04-20-01-02		
\41.2.02	2.198	Nt μ μ μ ( ) 750 μ , 20 mm	04-20-01-02		
\41.2.03	2.199	Nt μ μ μ ( ) 750 μ , 25 mm	04-20-01-02		
\41.2.04	2.200	Nt μ μ μ ( ) 750 μ , 32 mm	04-20-01-02		

	μ.		1501- +	( 17/07-09-2016)	
<b>μ</b>					
\41.2.05	2.201	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 40 mm	04-20-01-02	
\41.2.06	2.202	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 50 mm	04-20-01-02	
\41.2.07	2.203	Nt	μμ μ ( ) 750 μ , 63 mm	04-20-01-02	
\41.3.01	2.204	1250Nt	μμ μ ( ), μ 20 mm	04-20-01-02	
\41.3.02	2.205	1250Nt	μμ μ ( ) μ 40 mm	04-20-01-02	
\41.4.01	2.206		80 80mm		
\5.3.1	2.207	x mm	μ 50 mm 100		
\5.3.2	2.208	x mm	μ 50 mm 200		
\5.4.1	2.209		μ		
\41.4.02	2.210		μ , μ 100 34mm		
\41.4.03	2.211		μ , μ 25 25mm		
\41.4.04	2.212		μ , μ 45 30mm		
\41.01.0	2.213		μ μ		
45	2.214		μ , , μ 25mm2		
\45.1	2.215		μ μ 16 mm <sup>2</sup>		
\45.3	2.216		μ 1,5m		
\46.1	2.217		3 1,5mm2		
\46.2	2.218		3 2,5mm2		
\46.3	2.219		3 4mm2		
\46.8	2.220		5 1,5mm2		
\46.04	2.221		3 6mm2		
\46.05	2.222		3 10mm2		
\46.06	2.223		5 6mm2		
\46.07	2.224		5 10mm2		

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\48.1.1	2.225	2 0,6 mm -2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2			
\48.1.3	2.226	- μ UTP			
\48.2	2.227	μ rack μ μ , μ			
\49.1.01	2.228	μ 10 , 250 V,			
\49.1.02	2.229	10 , 250 V, μ			
\49.1.03	2.230	μ 10 , 250 V,			
\49.1.04	2.231	μ 10 , 250 V,			
\49.2.01	2.232	μ SCHUKO 16			
\49.2.02	2.233	μ , 16 ,			
\49.2.03	2.234	μ ,			
\49.3.01	2.235	RJ45, .5e			
\49.4	2.236	.			
\60.7	2.237				
\49.5.1.1	2.238	μ μ μ μ			
\49.5.2.1	2.239	,			
\49.5.3	2.240	.			
\49.7	2.241	μ 4 - 6			
\52.1.01	2.242	24			
\52.1.02	2.243	18 36			
\52.1.03	2.244	μ 24			
\52.1.04	2.245	μ 18 36			
\52.1.05	2.246	μ ,			
\52.1.06	2.247				
\52.1.07	2.248	μ μ			
\52.1.08	2.249	μ 500 V			
\52.1.09	2.250	μ μμ			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\52.1.10	2.251	μμ			
\53.1.01	2.252	μ 25 /30mA			
\53.1.02	2.253	μ 40 /30mA			
\53.1.03	2.254	μ 63 /30mA			
\53.2.01	2.255	24- μ			
\53.2.02	2.256	7 μ μ			
\62.6	2.257	IP55			
\53.3	2.258	μ			
\53.4.02	2.259	μ , 32			
\53.4.03	2.260	μ , μ 16			
\53.4.04	2.261	AC ( μ μ μ / μ ) μ μ μ AC1 25			
\53.4.05	2.262	AC ( μ μ μ / μ ) μ μ μ AC1 40			
\54.1	2.263	EZ-SIEMENS 25 μ 16 (μ )			
\54.1.1	2.264	EZ-SIEMENS 25 μ 27			
\54.2	2.265	EZ-SIEMENS 63 μ 33			
\54.3	2.266	μμ EZ-SIEMENS			
\55.1	2.267	, , 25 -63 .			
\55.1.1	2.268	μ μ 40 100 ,			
\55.2	2.269	( ) 25			
\55.2.1	2.270	( ) 40			
\55.3	2.271	40			
\55.4	2.272	63-80			
\55.5	2.273	100			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\55.6	2.274	μμ μ μ 40			
\55.7	2.275	μ μ 25 μμ			
\59.1.1	2.276	μ μ μ 2X36W, ,			
\59.1.2	2.277	μ μ μ 2X36W, μ ,			
\59.1.3	2.278	μ μ , , 4X18W			
\59.1.4	2.279	μ μ , , 4X18W			
\59.1.5	2.280	μ μ μ μ ,			
\59.2.1	2.281	μ μ 18-36W.			
\59.2.1.1	2.282	μ μ 150 W			
\59.2.1.2	2.283	μ μ 400 W			
\59.2.1.3	2.284	μ			
\59.2.1.01	2.285	10 W μ 27 LED 5 W μ			
\59.2.2	2.286	( ) μ μμ			
\59.2.3	2.287	μ μ μ μ 40 W μμ			
\59.2.3.0	2.288	μ μ μ μ 150W 400W			
\59.2.3.1	2.289	μ μ μ μ 2000 W μμ			
\59.2.3.02	2.290	μ μμ μ 2000 W			
\59.2.3.04	2.291	μ μμ μ 150- 400 W			
\59.2.3.05	2.292	μ μ μ μ 36W			
\59.2.3.06	2.293	μ μ μ μ 36W			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
\59.2.3.07	2.294	μ μ			
\59.01.00	2.295	μ μ			
\59.02.00	2.296	- μ μ μ			
\59.03.00	2.297	μ μ			
\103.3.1	2.298				
\103.3.1.0	2.299				
\103.3.1.1	2.300	HIS-TD 2000 W			
62.10.21.01	2.301	μ μμ , μμ			
62.10.22.01	2.302	μ μ ,			
\62.10.01.0402	2.303	A μ			
\103.1.0.1	2.304	μ μ μ μ 27			
\62.10.30.004	2.305	μ (LED), μ 220 W			
\62.10.30.003	2.306	μ (LED), μ 35 W			

	μ.		1501-+	( 17/07-09-2016)	
μ					
60.10.40.03	2.307	μ μ μ (LED), 50 - 80 W,	05-07-02-00 *	μ μ	05-07-02-00

Πυλαία, 19-03-2018  
**ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Η Προϊσταμένη Τμ.Κ&ΥΧ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Προϊσταμένος Δ.Τ.Υ.

Τερζίδου Μυρτώ  
 Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

Παπαδοπούλου Σοφία  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Χαραλαμπίδης Ιγνατίος  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μπουζούδης Αγγελος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.