

: 2018
: 17/2018

μ μ -
: 17/07-09-2016 (: 75 46530 - 2), 26/ 04-10-2012 (: 4 81-70)

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
10.01.01	1.001				
10.01.02	1.002				
10.02	1.003				
10.03	1.004				
10.07.01	1.005				
20.04.01	1.006	E μ μ	02-04-00-00		
20.05.01	1.007	E μ μ μ μ μ	02-04-00-00		
20.10	1.008	μ μ	02-07-02-00		
20.20	1.009	μ μ			
2162	1.010				
20.30	1.011	μ μ μ			
22.10.01	1.012	μ μ μ	15-02-01-01		
22.15.01	1.013	μ μ μ μ μ μ	15-02-01-01		
22.20.01	1.014				
22.21.01	1.015				
22.21.02	1.016	μ 50%			
22.22.01	1.017	μ μ			
22.22.02	1.018	μ μ 50%			
22.23	1.019	μ	14-02-01-01		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
06	1.020	μ			
22.30.02	1.021	, , μ 0,05 m2 0,12 m2			
22.31.01	1.022	μ , 0,10 m			
22.35	1.023	μ			
22.37.01	1.024	μ μ , 0,10 m			
22.40.01	1.025	μ 0,15 m μ			
22.45	1.026	μ			
22.50	1.027				
22.54	1.028	μ	14-02-01-01		
22.56	1.029	μ	15-02-02-02		
22.60	1.030				
22.65.02	1.031	μ μ μ			
23.03	1.032	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
32.01.02	1.033	μ μ , μ μ μ μ μ C10/12	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
32.01.03	1.034	μ μ , μ μ μ μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
32.02.03	1.035	μ μ , μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
32.05.03	1.036	μ μ C12/15			
32.15	1.037	μ μ μ			
32.25.01	1.038	μ μ μ 30,00m3 C10/12			
32.25.02	1.039	μ μ μ 30,00m3 C12/15			
38.02	1.040	μ	01-04-00-00		
38.20.02	1.041	μ μ , B500C.	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
52.43.02	1.042	(μ , μ , μ)			
52.66.01	1.043	μ μ 6,00 m			
52.66.02	1.044	μ μ 6,01 12,00 m			
52.71.01	1.045	μ μ 6,00 m			
52.71.02	1.046	μ 6,01 μ 12,00 m			
52.80.02	1.047	μ μ μ 1,8 cm			
5280	1.048				
\ 39	1.049	μ μ >2 C&C			
\53.20.01	1.050	laminare			
\53.20.01.02	1.051	μ Laminate			
\54.46.03	1.052	μ μ μ			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\54.46.04	1.053	μ μ μ			
\54.46.05	1.054	- μ			
61.05	1.055	160 mm			
61.11	1.056	μ , μ			
61.12	1.057	μ μ			
61.13	1.058	μ μ			
61.22	1.059	- μ			
61.24	1.060	μ μ μ	08-07-01-03		
61.27	1.061	μ 20.00 m. μ μ μ			
61.29	1.062	μ			
61.31	1.063	μ			
\61.22	1.064	μ			
62.61.01	1.065	μ , μ , 30 min			
64.01.01	1.066	μ μ μ μ			
64.16.02	1.067	μ μ μ μ 1 1/2 "			
64.41	1.068	"T" μ μ μ "L"			
64.47	1.069	μ μ μ			
64.48	1.070	μ μ μ μ			
65.01.02	1.071	μ μ μ μ μ μ 12 - 24 kg/m2	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.25	1.072	μ			
7601	1.073	, 2mm			
7602	1.074	μ , 3 mm			
7603	1.075	, 4mm			
7604.1	1.076	, 5mm			
7604.2	1.077	, 6mm			
7611	1.078	(μ) , 2mm			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
7621	1.079	μ 6,5mm μ 1,00m			
7622	1.080	1,00m μ 6,5mm μ			
65.32	1.081	μ			
\65.42	1.082	, μ μ μ ,	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
71.21	1.083	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.084	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.11	1.085	μ μ μ	03-05-01-00		
72.16	1.086	μ μ μ μ	03-05-01-00		
72.17	1.087	μ μ μ μ			
72.31.01	1.088	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.31.02	1.089	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.44.01	1.090	1 mm, μ μ μ μ μ μ d = 1,0 mm			
72.44.02	1.091	1 mm, μ μ μ μ μ μ = 1,0 mm			
72.60	1.092	μ μ			
72.70	1.093	μ			
72.80	1.094	μ sandwich			
62.50	1.095	, μ , μ	03-08-02-00		
73.11	1.096	μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.16.02	1.097	μ μ , 30 cm			
73.26.01	1.098	15x15 cm, μ μ , μ ,	03-07-02-00		
73.26.03	1.099	15x15 cm, μ , μ ,	03-07-02-00		
73.33.03	1.100	40x40 cm μ μ , GROUP 4,	03-07-02-00		
73.36.01	1.101	, 3,0 cm μ μ μ			
73.37.01	1.102	μ - - μ μ μ μ 2,0 cm			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
73.47	1.103	μ ()			
73.79	1.104	μ uPVC			
73.96	1.105	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.106	μ	03-07-06-02		
73.99	1.107	μ μ			
\73.97.1	1.108	PVC			
\73.97.3	1.109	4cm PVC			
92.2	1.110	12 mm μ μ , μ			
74.22	1.111	μ μ μ μ			
74.30.06	1.112	μ , 3 cm, μ μ 6 10 μ μ , μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.01.01	1.113	μ μ , μ μ (μ 2 cm) 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.11.01	1.114	() μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.01	1.115	cm, () μ μ μ μ d = 2 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.116	2 cm () μ μ μ μ , 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
7416	1.117	μ μ			
7418	1.118	μ μ			
76.27.01	1.119	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, (5 mm,	03-08-07-02		
14.12	1.120	μ			
14.14	1.121	μ			
77.02.02	1.122	μ μ 5 - 15% μ	03-10-02-00		
77.10	1.123	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.124	μ μ μ	03-10-02-00		
77.20.04	1.125	, μ μ , μ	03-10-03-00		

*

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
77.28	1.126	μ μ μ (silane-siloxane) μ μ μ () μ μ	03-10-03-00		
77.54	1.127	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	1.128	μ μ μ μ	03-10-03-00		
77.66	1.129	μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C μ	03-10-03-00		
77.67.01	1.130	μ μ μ μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	1.131	μ μ μ μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
77.80.03	1.132	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.81.02	1.133	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
			03-10-02-00		
77.84.02	1.134	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.97	1.135	μ μ μ μ			
77.102	1.136	μ μ μ μ μ μ			
78.05.10	1.137	mm μ μ μ μ 12,5			
78.05.13	1.138	78.05.12) μ μ μ (78.05.01 μ 0.72 m2			
78.10.02	1.139	μ μ μ μ μ μ 12,5 mm			
79.01	1.140	μ μ μ μ μ μ			
79.02	1.141	μ μ μ μ μ μ			
79.03	1.142	μ μ μ μ μ μ			
79.08	1.143	μ μ μ μ μ μ			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\ 16.02	1.164	μ μ ,			
10.19	1.165	μ μ μ μ μ			
\ 64.56	1.166	μ			
\ 64.57	1.167	(μ)			
\ 71.21.02	1.168	μ			
\ 73.32.01	1.169	μ μ μ			
\ 74.16	1.170				
\ 54.46	1.171	μ			
\ 62.01	1.172	μ μ μ			
\ 62.24	1.173	μ μ			
\ 62.39	1.174	μ μ μ			
\ 64.48.03	1.175				
\8257.1.5.0	2.001	μ (μ) 80 lt 4000W			
\8257.1.5.1	2.002	μ (μ) 120 lt 4000W			
8302	2.003				
6752	2.004	μμ , μ , μ , μ			
\5.1.1	2.005	2,65mm μ μ μ 1/2 ,	04-20-01-02		
\5.1.2	2.006	2,65mm μ μ μ 3/4 ,	04-20-01-02		
\5.1.3	2.007	2,65mm μ μ μ 1 ,	04-20-01-02		
\5.1.4	2.008	, 2,65mm μ μ μ 1 1/4	04-20-01-02		
\5.1.4.1	2.009	μ μ 1 1/4"			
\5.1.5	2.010	, 2,65mm μ μ μ 1 1/2	04-20-01-02		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\5.1.6	2.011	2,65mm μ μ μ 2 ,	04-20-01-02		
\5.1.7	2.012	, 2,65mm μ μ μ 2 1/2	04-20-01-02		
\5.2.1	2.013	, μ 0,70m	04-20-01-02		
\5.3.1	2.014	x mm μ 50 mm 100			
\5.3.2	2.015	x mm μ 50 mm 200			
\5.4.1	2.016	μ			
\5.01.0	2.017	- μ μ μ μ μ			
\6.1.1	2.018	μ μ 1/2	04-20-01-02		
\6.1.2	2.019	μ μ 3/4	04-20-01-02		
\6.1.3	2.020	μ μ 1	04-20-01-02		
\6.1.6	2.021	μ μ 2	04-20-01-02		
\6.2.1	2.022	μ μ μ (St/tZn)			
\6.00.00	2.023	- μ μ μ μ μ			
\7.1.1	2.024	18, 0,80mm			
\7.1.2	2.025	22, 0,80mm			
\7.1.2.1	2.026	μ 0,90 mm μ 22mm			
\7.1.2.2	2.027	μ 0,90 mm μ 28mm			
\7.00.0	2.028	mm - μ μ 28			
\7.00.00	2.029	μ μ ()			
\7.01.0	2.030	35mm - μ μ			
\8.1.1	2.031	μ , 20 μ μ μ ,			
\8.1.1.0	2.032	(μ μ) 18			
\8.1.2	2.033	μ , 25 μ μ μ ,			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\8.1.3	2.034	μ , 32 μ μ μ ,			
\8.1.4	2.035	μ , 40 μ μ μ ,			
\8.1.5	2.036	μ , 50 μ μ μ ,			
\8.1.6	2.037	μ , 63 μ μ μ ,			
\8.2.1	2.038	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.2	2.039	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.3	2.040	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.4	2.041	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.5	2.042	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.2.6	2.043	μ μ μ μ , μ μ μ ,			
\8.3.1	2.044	EN 1329)	PVC 32, 6atm (
\8.3.2	2.045	EN 1329)	PVC 40, 6atm (
\8.3.3	2.046	EN 1329)	PVC 50, 6atm (
\8.3.4	2.047	EN 1329)	PVC 75, 6atm (
\8.3.5	2.048	EN 1329)	PVC 100, 6atm (
\8.3.6	2.049	EN 1329)	PVC 125, 6atm (

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\8.4.1	2.050	100mm μ 20x20cm	PVC μ μ μ	75mm	
\8.00.0	2.051		μ	μμ 160mm	
\8.00.02	2.052	μ		μ	
\10.00.00	2.053	μ			
\11.1.01	2.054		, PN6, μ	DN15	
\11.1.02	2.055		, PN6, μ	DN20	
\11.1.03	2.056		, PN6, μ	DN25	
\11.1.04	2.057		, PN6, μ	DN32	
\11.1.05	2.058		, PN6, μ	DN40	
\11.1.06	2.059		, PN6, μ	DN50	
\11.1.07	2.060		, PN6, μ	DN65	
\11.1.08	2.061		, PN6, μ	DN80	
\11.1.10	2.062		μ		
\11.2.1	2.063	μ	μ	μ	1/2"
\11.2.2	2.064	μ	μ	μ	3/4"
\11.2.2.1	2.065		μ μ	1/2 1/2 ins	
\11.2.2.2	2.066	ins		μ () 3/4	
\11.2.2.3	2.067	ins		μ () 1	
\11.3.1	2.068		μ	3/4" 1 1/4"	
\11.3.1.1	2.069		(BALL VALVE)	1/2 ins	
\11.3.1.2	2.070	ins	(BALL VALVE)	3/4	
\11.4.1	2.071	μ μ		0 10 atm	
\11.5.1	2.072	μ μ	μ μ μ	3/4"	
\11.6.1	2.073		μ μ		
\11.7.1	2.074			1"	
\11.7.2	2.075			1 1/2"	
\11.00.0	2.076	(μ μ - μ - μ)			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\11.00.1	2.077	- μ μ (μ)			
\11.00.00	2.078	- μ ()			
\12.1.1	2.079	μ			
\12.2.1	2.080	() μ 1/2			
\13.1.1	2.081	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	2.082	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.00	2.083	μ μ μ , μ 1/2", μ			
\13.2.1	2.084	60cm 4mm μ , 42			
\13.00.0	2.085	- μ μ (μ)			
\13.00.1	2.086	- μ (μ)			
\14.1.2	2.087	() ,			
\14.1.3	2.088	() ,			
\14.2.1	2.089	() ,			
\14.00.0	2.090	- μ μ			
\14.00.1	2.091				
\14.00.01	2.092	- μ			
\14.00.02	2.093	- μ			
\14.00.03	2.094	- μ			
\14.00.04	2.095	- μ			
\14.00.05	2.096	μ - μ , ,			
\14.00.06	2.097	μ 0,60 m μ			
\15.0	2.098				
\15.1.1	2.099	,			
\15.1.2	2.100	μ ,			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\15.2.1	2.101	, μ			
\15.2.2	2.102	μ			
\15.3.1	2.103	μ μ 1/2"			
\15.4.1	2.104	(μ μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	2.105	(μ μ - dall) μ 1"			
\15.00.0	2.106	- μ			
\17.1.1	2.107	40x50cm			
\17.1.2	2.108	42x56cm			
\17.1.3	2.109	46x64cm			
\17.1.4	2.110	50x68cm			
\17.3.1	2.111				
\17.4.1	2.112	μ , 35 40 13cm, μ 50cm, 1,20m			
\17.4.2	2.113	μ , 35 40 13cm, μ 50cm, 1,20m			
\17.5.1	2.114	μ			
\17.5.2	2.115				
\18.1	2.116	μ μ μμ			
\19.0.1	2.117	CO2			
\19.1.1	2.118	Pa 6 Kg			
\19.1.2	2.119	Pa, 12 kg			
\19.1.3	2.120	CO2 5 Kg			
\19.1.4	2.121	CO2 6 Kg			
\19.1.5	2.122	CO2 12 kg			
\19.1.6	2.123	Pa, μ 12 kg			
\19.1.7.1	2.124	μ Pa 50kg			
\20.0.0	2.125	μ			
\20.1.1	2.126	μ , μ			
\20.2.1	2.127				

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√20.3	2.128	(sprinkler) μ ½ inch			
√20.3.1	2.129	μ (sprinkler)			
√21.1.01	2.130	inverter, 0-4μ3/			
√21.1.02	2.131	inverter, 4.5-9 μ3/			
√21.1.03	2.132	inverter, 9.5-16 μ3/			
√21.2.1	2.133	μ -			
√21.3	2.134	μ 5m3/h-5m -240W,			
√21.00.0	2.135	μ - μ (μ)			
√21.01.00	2.136	μ - μ 25m3/h			
√23.1.1	2.137	50l , μ μ μ ,			
√23.1.2	2.138	80l , μ μ μ ,			
√23.1.3	2.139	100l , μ μ μ			
√23.1.4	2.140	140l , μ μ μ			
√23.1.5	2.141	200l , μ μ μ			
√23.1.6	2.142	250l , μ μ μ			
√23.1.7	2.143	320l , μ μ μ			
√23.00.00	2.144	- μ			
√23.01.00	2.145	μ μ μ - μ μ μ			
√24.00.00	2.146	- μ μ (boiler)			
√26.0	2.147	μ μ 3KW			
√26.1.1	2.148	μ μ μ μ PANEL, μ μ 2 μ (22), 600mm			
√26.1.2	2.149	μ μ μ μ PANEL, μ μ 2 μ (22), 900mm			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\26.2.1	2.150	μ μ μ 3 3 μ PANEL, (33), 600mm			
\26.2.2	2.151	μ μ μ 3 3 μ PANEL, (33), 900mm			
\26.3.1	2.152	μ μ 5 μ			
\26.3.2	2.153	μ 5 μ			
\26.00.00	2.154	μ μ μ μ			
\28.1.1	2.155	- μ			
\28.00.00	2.156	μ μ μ 300.000 kcal/h			
\28.01.00	2.157	A - μ μ			
\32.2	2.158	μ μ μ (split type unit)			
\32.2.0	2.159	μ μ (split unit), μ inverter, 11.000 BTU/hr μ 12.000BTU/hr			
\32.2.1	2.160	μ μ (split unit), μ inverter, 17000 BTU/hr μ 19.500BTU/hr			
\32.00.0	2.161	- μ μ μ			
\34.1	2.162	μ μ 200/250mm μ μ / μ 25mm,			
\34.2	2.163	μ μ 250/300mm μ μ / μ 25mm,			
\35.1.1	2.164				
\35.2.1	2.165	8 mm AlMgSi			
\39.1	2.166	μ μ μ 1,40m			
\39.2	2.167	μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\40.1.01	2.168	μ μ μ 13mm	μ 114, μ		
\40.1.02	2.169	μ μ μ 13mm	μ 88, μ		
\40.1.03	2.170	μ μ μ 13mm	μ 76, μ		
\41.2.01	2.171	Nt	μμ μ () 750 μ , 16 mm	04-20-01-02	
\41.2.02	2.172	Nt	μμ μ () 750 μ , 20 mm	04-20-01-02	
\41.2.03	2.173	Nt	μμ μ () 750 μ , 25 mm	04-20-01-02	
\41.2.04	2.174	Nt	μμ μ () 750 μ , 32 mm	04-20-01-02	
\41.2.05	2.175	Nt	μμ μ () 750 μ , 40 mm	04-20-01-02	
\41.2.06	2.176	Nt	μμ μ () 750 μ , 50 mm	04-20-01-02	
\41.2.07	2.177	Nt	μμ μ () 750 μ , 63 mm	04-20-01-02	
\41.3.01	2.178	1250Nt	μμ μ (), μ 20 mm	04-20-01-02	
\41.3.02	2.179	1250Nt	μμ μ () μ 40 mm	04-20-01-02	
\41.4.01	2.180		80 80mm		
\41.4.02	2.181		μ , μ 100 34mm		
\41.4.03	2.182		μ , μ 25 25mm		
\41.4.04	2.183		μ , μ 45 30mm		
\41.01.0	2.184		μ μ		
45	2.185		μ , μ 25mm2		
\45.1	2.186		μ μ 16 mm ²		

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\45.2.1	2.187	8 mm μ μ (St/eCu)			
\45.2.2	2.188	μ μ μ			
\45.3	2.189	μ 1,5m			
\46.1	2.190	3 1,5mm2			
\46.2	2.191	3 2,5mm2			
\46.3	2.192	3 4mm2			
\46.8	2.193	5 1,5mm2			
\46.04	2.194	3 6mm2			
\46.05	2.195	3 10mm2			
\46.06	2.196	5 6mm2			
\46.07	2.197	5 10mm2			
\48.1.1	2.198	2 0,6 mm -2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2			
\48.1.3	2.199	- μ UTP			
\48.2	2.200	μ rack μ μ , μ			
\49.1.01	2.201	μ 10 , 250 V,			
\49.1.02	2.202	10 , 250 V, μ			
\49.1.03	2.203	μ 10 , 250 V,			
\49.1.04	2.204	μ 10 , 250 V,			
\49.2.01	2.205	μ SCHUKO 16			
\49.2.02	2.206	μ , 16 ,			
\49.2.03	2.207	μ ,			
\49.3.01	2.208	RJ45, . 5e			
\49.4	2.209	.			
\49.5	2.210	μ ()			
\49.5.1.1	2.211	μ μ μ μ μ			
\49.5.2.1	2.212	,			
\49.5.3	2.213	.			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\49.6	2.214	μ TEST/RESET			
\49.6.1	2.215	μ (μ)			
\49.6.2	2.216	K μ (μ)			
\49.7	2.217	μ 4 - 6			
\52.1.01	2.218	24			
\52.1.02	2.219	18 36			
\52.1.03	2.220	μ 24			
\52.1.04	2.221	μ 18 36			
\52.1.05	2.222	μ			
\52.1.06	2.223				
\52.1.07	2.224	μ μ			
\52.1.08	2.225	μ 500 V			
\52.1.09	2.226	μ μμ			
\52.1.10	2.227	μμ			
\53.1.01	2.228	μ 25 /30mA			
\53.1.02	2.229	μ 40 /30mA			
\53.1.03	2.230	μ 63 /30mA			
\53.2.01	2.231	24- μ			
\53.2.02	2.232	7 μ μ			
\53.3	2.233	μ			
\53.4.01	2.234	μ , 16			
\53.4.02	2.235	μ , 32			
\53.4.03	2.236	μ , μ 16			
\53.4.04	2.237	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 25			
\53.4.05	2.238	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 40			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\54.1	2.239	(μ) μ 16	EZ-SIEMENS	25	
\54.1.1	2.240	μ 27	EZ-SIEMENS	25	
\54.2	2.241	μ 33	EZ-SIEMENS	63	
\54.3	2.242	μμ	EZ-SIEMENS		
\55.1	2.243	,	25 -63 .		
\55.1.1	2.244	μ μ 40 100	,		
\55.2	2.245	()	25		
\55.2.1	2.246	()	40		
\55.3	2.247		40		
\55.4	2.248		63-80		
\55.5	2.249		100		
\55.6	2.250	μμ μ μ 40			
\55.7	2.251	μ 25	μμ		
\58.0	2.252	/			
\59.1.1	2.253	μ μ μ 2X36W,	,		
\59.1.2	2.254	μ μ μ 2X36W, μ	,		
\59.1.3	2.255	μ μ ,	,4X18W		
\59.1.4	2.256	μ μ ,	,4X18W		
\59.1.5	2.257	μ μ μ	μ ,		
\59.1.6	2.258		8W		
\59.1.6.1	2.259	,	,μ , ,		
\59.1.7	2.260	μ	2 21 W		
\59.1.8	2.261	μ KIN	μ "STOP "		

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\60.7	2.283				
\62.0	2.284	μ 12V/7Ah μ			
\62.0.1	2.285				
\62.1.1	2.286	Pb 12 V/9 Ah UPS.			
\62.1.2	2.287	μ			
\62.1.3	2.288	,			
\62.1.4	2.289				
\62.1.00	2.290	9 V			
\62.2	2.291	4			
\62.3	2.292	μ , μ ,			
\62.4	2.293	-UPS			
\62.4.1	2.294				
\62.5	2.295	4			
\62.6	2.296	IP55			
\62.8	2.297	μ μ μ			
\62.00.22.1	2.298	μ μ μ 16			
\62.22.2	2.299	μ μ μ μ μ 8			
\80.0	2.300	3,0 m μ 7,0 μ μ μ min= 8,0 3/ ,240 V,			
\103.1.0.1	2.301	μ μ μ μ 27			
\103.3.1	2.302				
\103.3.1.0	2.303				
\103.3.1.1	2.304	HIS-TD 2000 W			
16.13	2.305		08-06-08-03 *		08-06-08-03
16.30.01	2.306	μ μ μ (μ μ μ) μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
16.40.01	2.307	μ μ μ μ DN 200-300 mm μ			
16.45	2.308				
05.1.1	2.309	μ μ 1/2 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.2	2.310	μ μ 3/4 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.3	2.311	μ μ 1 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.6	2.312	μ μ 2 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
60.10.40.03	2.313	μ μ μ (LED), 50 - 80 W,	05-07-02-00 *	μ μ	05-07-02-00
62.10.21.01	2.314	μ μ μ , μ μ			
62.10.22.01	2.315	μ μ ,			
\62.10.01.0402	2.316	A μ			
\62.10.30.003	2.317	μ (LED), μ 35 W			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\62.10.30.004	2.318	μ (LED), μ 220 W			

Πυλαια, 12/03/2018
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ιωαννίδης Γιώργος
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τσολιάνου Βασιλική
 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

Παπαδοπούλου Σοφία
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.