

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία					
1	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	1.01	ΝΑΟΔΟ Δ\B.52.01	m2	60,00
2	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	1.02	ΝΑΟΔΟ Δ\B.52.02	m2	60,00
3	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	1.03	ΝΑΥΔΡ 4.10.01	m2	60,00
4	Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15	1.04	ΝΑΥΔΡ Α\4.11.01	m2	30,00
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.05	ΝΑΟΔΟ Α\B51	m	60,00
6	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.06	ΝΑΥΔΡ Σ\A3.01.02.01	m3	30,00
7	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	1.07	ΝΑΟΔΟ Δ\A.12.03	m3	5,00
8	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ	1.08	ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.03	TEM	100,00
9	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ	1.09	ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.04	TEM	40,00
10	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ)	1.10	ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.02	TEM	10,00
11	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου	1.11	ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.05	TEM	10,00
12	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης	1.12	ΝΑΟΔΟ Α\E09.3	τεμ.	15,00
13	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	1.13	ΝΑΟΔΟ Α\E09.4	τεμ.	15,00
14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	1.14	ΝΑΟΔΟ Σ\E10.1.2	TEM	25,00
15	Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας	1.15	ΝΑΟΔΟ Σ\E09.4.1	TEM	15,00
16	Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών	1.16	ΝΑΟΔΟ Σ\E10.1.1.1	TEM	10,00
17	Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού	1.17	ΝΑΟΔΟ Σ\E09.4.2	TEM	20,00
18	Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστήρες (μάτια γάτας)	1.18	ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.06	TEM	90,00
19	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	1.19	ΝΑΥΔΡ Ν\16.12	TEM	1,00
20	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	1.20	ΝΑΟΔΟ Γ\06	m2	34.000,00
21	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.21	ΝΑΟΔΟ Γ\02.1	m3	150,00
22	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	1.22	ΝΑΟΔΟ Β\82	TEM	2,00
23	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2,	1.23	ΝΑΟΔΟ Σ\E01.1.2	MM	12,00
24	Σιδηρά κυκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ	1.24	ΝΑΟΔΟ Ν\ΔΕ04.02.01	m	10,00
25	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.25	ΝΑΟΔΟ Β\29.3.1	m3	5,00
26	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	1.26	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	100,00
2. Ασφαλτικά					
1	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	2.01	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1	TEM	170,00
2	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	2.02	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.2	TEM	270,00
3	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2	2.03	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	m2	400,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m2	2.04	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01	μ2	300,00
5	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2	2.05	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	m2	350,00
6	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	2.06	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.2.1	m2	30,00

Πυλαία

Ο Συντάξας

**Εγκρίθηκε
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΕ**

**Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ**

Κιουρτζόγλου Βασίλειος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Κυριακή Τσομπάνη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β