

: 2019-2020
: 37/2019

μ μ -
+ : 17/07-09-2016 (: 75 46530 - 2), 26/ 04-10-2012 (: 4 81-70)

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
2162	1.001				
5280	1.002				
7416	1.003	μ μ			
7418	1.004	μ μ			
7601	1.005	, 2mm			
7602	1.006	μ , 3 mm			
7603	1.007	, 4mm			
7604.1	1.008	, 5mm			
7604.2	1.009	, 6mm			
7611	1.010	(μ) , 2mm			
7621	1.011	μ 6,5mm μ 1,00m			
7622	1.012	1,00m μ 6,5mm μ			
14.12	1.013	μ			
14.14	1.014	μ			
10.01.01	1.015	, μ			
10.01.02	1.016	μ μ , μ			
10.02	1.017	μ μ μ			
10.03	1.018	μ			
10.07.01	1.019	μ μ			
20.04.01	1.020	E μ - μ μ	02-04-00-00		
20.05.01	1.021	E μ - μ μ μ	02-04-00-00		
20.10	1.022	μ , μ	02-07-02-00		
20.20	1.023	μ μ			
20.30	1.024	μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
22.10.01	1.025		μ , μ	15-02-01-01	
22.15.01	1.026		μ μ μ μ ,	15-02-01-01	
22.20.01	1.027				
22.21.01	1.028				
22.21.02	1.029		μ , 50%		
22.22.01	1.030		μ μ		
22.22.02	1.031		μ μ , 50%		
22.23	1.032		μ	14-02-01-01	
22.30.02	1.033		, , 0,05 m ² 0,12 m ² μ ,		
22.31.01	1.034	0,10 m	μ ,		
22.35	1.035		μ		
22.37.01	1.036		0,10 m μ μ ,		
22.40.01	1.037		μ 0,15 m μ		
22.45	1.038		μ		
22.50	1.039				
22.54	1.040		μ	14-02-01-01	
22.56	1.041		μ	15-02-02-02	
22.60	1.042				
22.65.02	1.043		μ μ μ		
23.03	1.044		μ	01-03-00-00 *	μ 01-03-00-00

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
32.01.02	1.045	μ , μ μ , μ μ μ C10/12	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
32.01.03	1.046	μ , μ μ , μ μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
32.02.03	1.047	μ , μ μ , μ μ μ C12/15	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	μ	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	μ μ	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
32.05.03	1.048	μ μ C12/15			
32.15	1.049	μ μ μ μ			
32.25.01	1.050	μ μ μ , 30,00m3 μ μ C10/12 μ			
32.25.02	1.051	μ μ μ , 30,00m3 μ μ C12/15 μ			
38.02	1.052	μ	01-04-00-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
38.20.02	1.053	μ μ , B500C.	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
52.43.02	1.054	(μ , μ , μ)			
52.66.01	1.055	μ μ 6,00 m μ			
52.66.02	1.056	μ μ 6,01 12,00 m μ			
52.71.01	1.057	μ 6,00 m μ , μ			
52.71.02	1.058	μ 6,01 12,00 m μ , μ			
52.80.02	1.059	μ μ μ 1,8 cm			
\53.20.01	1.060	laminate			
\53.20.01.02	1.061	μ Laminate			
\54.46.03	1.062	μ μ μ			
\54.46.04	1.063	μ μ μ			
\54.46.05	1.064	- μ ,			
61.05	1.065	160 mm			
61.11	1.066	μ , μ			
61.12	1.067	μ μ			
61.13	1.068	μ μ			
61.22	1.069	- μ			
61.24	1.070	μ μ μ μ	08-07-01-03		
61.27	1.071	μ 20.00 m. μ μ μ μ			
61.29	1.072	μ			
61.31	1.073	μ			
\61.22	1.074	μ			
62.50	1.075	, μ , μ	03-08-02-00		
62.61.01	1.076	μ , 30 min μ ,			
64.01.01	1.077	μ μ μ ,			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
64.16.02	1.078	μ , 1 1/2 "			
64.41	1.079	"T" μ μ μ "L"			
64.47	1.080	μ μ μ			
64.48	1.081	μ μ μ μ			
65.01.02	1.082	μ μ μ μ μ 12 - 24 kg/m2	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.25	1.083	μ			
65.32	1.084	μ			
65.42	1.085	μ μ μ ,	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
71.21	1.086	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.087	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.11	1.088	μ μ μ	03-05-01-00		
72.16	1.089	μ μ μ μ	03-05-01-00		
72.17	1.090	μ μ μ μ			
72.31.01	1.091	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.31.02	1.092	1,00 mm μ μ μ , ,	03-05-02-01		
72.44.01	1.093	1 mm, μ μ μ μ μ μ d = 1,0 mm			
72.44.02	1.094	1 mm, μ μ μ μ μ μ d = 1,0 mm			
72.60	1.095	μ μ			
72.70	1.096	μ			
72.80	1.097	μ sandwich			
73.11	1.098	μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.16.02	1.099	μ μ , 30 cm			
73.26.01	1.100	15x15 cm, μ μ , μ ,	03-07-02-00		
73.26.03	1.101	15x15 cm, μ , μ ,	03-07-02-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
73.33.03	1.102	40x40 cm μ μ , GROUP 4,	03-07-02-00		
73.36.01	1.103	, 3,0 cm μ μ μ			
73.37.01	1.104	μ - - μ μ μ μ 2,0 cm			
73.47	1.105	μ ()			
73.79	1.106	μ uPVC			
73.96	1.107	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.108	μ	03-07-06-02		
73.99	1.109	μ μ			
\73.97.1	1.110	PVC			
\73.97.3	1.111	4cm PVC			
74.22	1.112	μ μ μ μ			
74.30.06	1.113	μ , 3 cm, μ μ 6 10 μ μ , μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.01.01	1.114	μ μ , μ μ (μ cm) 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.11.01	1.115	() μ μ μ , 2 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.01	1.116	cm, () μ μ μ μ d = 2 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.117	2 cm () μ μ μ μ , 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
76.27.01	1.118	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, (5 mm,	03-08-07-02		
77.02.02	1.119	μ μ 5 - 15% μ	03-10-02-00		
77.10	1.120	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.121	μ μ μ	03-10-02-00		
77.20.04	1.122	, μ μ , μ	03-10-03-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
79.08	1.141	μ μ			
79.10	1.142	μ μ μ μ			
79.11.01	1.143	μ μ μ μ , μ μ μ	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.11.03	1.144	μ μ μ μ , μ μ μ μ , 0,08 mm	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.37	1.145	μ μ μ	08-05-02-05		
\79.49.01	1.146	μ	08-05-02-05		
\ 54.46	1.147	μ			
\ 62.01	1.148	μ μ μ			
\ 62.24	1.149	μ μ			
\ 62.39	1.150	μ μ μ			
\ 64.48.03	1.151				
\ 64.56	1.152	μ			
\ 64.57	1.153	(μ)			
\ 65.05.01	1.154	μ			
\ 71.21.02	1.155	μ			
\ 71.62.02	1.156	μ μ			
\ 73.32.01	1.157	μ μ μ			
\ 74.16	1.158				
\ 51.01	1.159				
\ 53.50.03	1.160	5 8 cm , laminare		12 mm ,	
\8062.1	1.161	μ μ μ			
\8062.1.1	1.162	μ μ			
\8062.3	1.163	μ μ			
\ 39	1.164	μ μ >2		C&C	
64.2	1.165	μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√5.1.1	2.029	2,65mm	μ μ μ 1/2 ,	04-20-01-02	
√5.1.2	2.030	2,65mm	μ μ μ 3/4 ,	04-20-01-02	
√5.1.3	2.031	2,65mm	μ μ μ 1 ,	04-20-01-02	
√5.1.4	2.032	, 2,65mm	μ μ μ 1 1/4	04-20-01-02	
√5.1.4.1	2.033		μ μ 1 1/4"		
√5.1.5	2.034	, 2,65mm	μ μ μ 1 1/2	04-20-01-02	
√5.1.6	2.035	2,65mm	μ μ μ 2 ,	04-20-01-02	
√5.1.7	2.036	, 2,65mm	μ μ μ 2 1/2	04-20-01-02	
√5.2.1	2.037		, μ 0,70m	04-20-01-02	
√5.3.1	2.038	x mm	μ 50 mm 100		
√5.3.2	2.039	x mm	μ 50 mm 200		
√5.4.1	2.040		μ		
√5.01.0	2.041	-	μ μ μ μ μ		
√6.1.1	2.042		μ μ 1/2	04-20-01-02	
√6.1.2	2.043		μ μ 3/4	04-20-01-02	
√6.1.3	2.044		μ μ 1	04-20-01-02	
√6.1.6	2.045		μ μ 2	04-20-01-02	
√6.2.1	2.046	μ μ	μ (St/tZn)		
√6.00.00	2.047	-	μ μ μ μ μ		
√7.1.1	2.048	18,	0,80mm		
√7.1.2	2.049	22,	0,80mm		
√7.1.2.1	2.050	μ 0,90 mm	μ 22mm		
√7.1.2.2	2.051	μ 0,90 mm	μ 28mm		

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\7.00.0	2.052	mm - μ μ 28			
\7.00.00	2.053	μ (μ)			
\7.01.0	2.054	35mm - μ μ			
\8.1.1	2.055	μ , 20 μ μ μ ,			
\8.1.1.0	2.056	(μ μ) 18			
\8.1.2	2.057	μ , 25 μ μ μ ,			
\8.1.3	2.058	μ , 32 μ μ μ ,			
\8.1.4	2.059	μ , 40 μ μ μ ,			
\8.1.5	2.060	μ , 50 μ μ μ ,			
\8.1.6	2.061	μ , 63 μ μ μ ,			
\8.2.1	2.062	μ μ μ μ , 20 μ μ			
\8.2.2	2.063	μ μ μ μ , 25 μ μ μ			
\8.2.3	2.064	μ μ μ μ , 32 μ μ μ			
\8.2.4	2.065	μ μ μ μ , 40 μ μ μ			
\8.2.5	2.066	μ μ μ μ , 50 μ μ μ			
\8.2.6	2.067	μ μ μ μ , 63 μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\8.3.1	2.068	EN 1329)	PVC 32, 6atm (
\8.3.2	2.069	EN 1329)	PVC 40, 6atm (
\8.3.3	2.070	EN 1329)	PVC 50, 6atm (
\8.3.4	2.071	EN 1329)	PVC 75, 6atm (
\8.3.5	2.072	EN 1329)	PVC 100, 6atm (
\8.3.6	2.073	EN 1329)	PVC 125, 6atm (
\8.4.1	2.074	100mm μ 20x20cm	PVC μ 75mm μ μ		
\8.00.0	2.075		μ μ 160mm		
\8.00.02	2.076	μ	μ		
\10.00.00	2.077	μ			
\11.1.01	2.078	, PN6, μ	DN15		
\11.1.02	2.079	, PN6, μ	DN20		
\11.1.03	2.080	, PN6, μ	DN25		
\11.1.04	2.081	, PN6, μ	DN32		
\11.1.05	2.082	, PN6, μ	DN40		
\11.1.06	2.083	, PN6, μ	DN50		
\11.1.07	2.084	, PN6, μ	DN65		
\11.1.08	2.085	, PN6, μ	DN80		
\11.1.10	2.086	μ			
\11.2.1	2.087	μ	μ μ 1/2"		
\11.2.2	2.088	μ	μ μ 3/4"		
\11.2.2.1	2.089		μ μ 1/2 1/2 ins		
\11.2.2.2	2.090	ins	μ () 3/4		
\11.2.2.3	2.091	ins	μ () 1		
\11.3.1	2.092		μ 3/4" 1 1/4"		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\11.3.1.1	2.093	(BALL VALVE) ½ ins			
\11.3.1.2	2.094	(BALL VALVE) ¾ ins			
\11.4.1	2.095	μ μ 0 10 atm			
\11.5.1	2.096	μ μ μ μ ¾"			
\11.6.1	2.097	μ μ			
\11.7.1	2.098	1"			
\11.7.2	2.099	1 1/2"			
\11.00.0	2.100	(μ μ - μ μ - μ)			
\11.00.1	2.101	μ μ (μ)			
\11.00.00	2.102	- μ ()			
\12.1.1	2.103	μ			
\12.2.1	2.104	() μ 1/2			
\13.1.1	2.105	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	2.106	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.00	2.107	μ μ μ , μ 1/2", μ			
\13.2.1	2.108	60cm 4mm μ , 42			
\13.00.0	2.109	- μ μ (μ)			
\13.00.1	2.110	- μ (μ)			
\14.1.2	2.111	() ,			
\14.1.3	2.112	() ,			
\14.2.1	2.113	() ,			
\14.00.0	2.114	- μ μ			
\14.00.1	2.115				
\14.00.01	2.116	- μ			
\14.00.02	2.117	- μ			
\14.00.03	2.118	- μ			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\14.00.04	2.119	- μ			
\14.00.05	2.120	μ - μ			
\14.00.06	2.121	μ 0,60 m ^μ			
\15.0	2.122				
\15.1.1	2.123				
\15.1.2	2.124	μ			
\15.2.1	2.125				
\15.2.2	2.126	μ			
\15.3.1	2.127	μ μ 1/2"			
\15.4.1	2.128	(μ ^μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	2.129	(μ ^μ - dall) μ 1"			
\17.1.1	2.130		40x50cm		
\17.1.2	2.131		42x56cm		
\17.1.3	2.132		46x64cm		
\17.1.4	2.133		50x68cm		
\17.3.1	2.134				
\17.4.1	2.135	μ 1,20m	35 40 13cm, μ 50cm,		
\17.4.2	2.136	μ 1,20m	35 40 13cm, μ 50cm,		
\17.5.1	2.137		μ		
\17.5.2	2.138				
\18.1	2.139	μ μ μμ			
\19.3.3	2.140	μ 5 μ -			
\19.0.1	2.141		CO2		
\19.1.1	2.142		Pa 6 Kg		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\19.1.2	2.143	Pa, 12 kg			
\19.1.3	2.144	CO2 5 Kg			
\19.1.4	2.145	CO2 6 Kg			
\19.1.5	2.146	CO2 12 kg			
\19.1.6	2.147	Pa, μ 12 kg			
\19.1.7.1	2.148	μ Pa 50kg			
\20.0.0	2.149	μ			
\20.1.1	2.150	μ , μ			
\20.2.1	2.151				
\20.3	2.152	(sprinkler) μ ½ inch			
\20.3.1	2.153	μ (sprinkler)			
\21.1.01	2.154	inverter, 0-4μ3/			
\21.1.02	2.155	inverter, 4.5-9 μ3/			
\21.1.03	2.156	inverter, 9.5-16 μ3/			
\21.2.1	2.157	μ -			
\21.3	2.158	μ 5m3/h-5m -240W,			
\21.00.0	2.159	μ - μ (μ)			
\21.01.00	2.160	μ - μ 25m3/h			
\23.1.1	2.161	, μ μ μ , 50l			
\23.1.2	2.162	, μ μ μ , 80l			
\23.1.3	2.163	, μ μ μ 100l			
\23.1.4	2.164	, μ μ μ 140l			
\23.1.5	2.165	, μ μ μ 200l			
\23.1.6	2.166	, μ μ μ 250l			
\23.1.7	2.167	, μ μ μ 320l			
\23.00.00	2.168	- μ			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
√23.01.00	2.169	μ μ μ - μ μ μ			
√24.00.00	2.170	- μ μ (boiler)			
√26.0	2.171	μ μ 3KW			
√26.1.1	2.172	μ μ μ 2 PANEL, 600mm μ (22),			
√26.1.2	2.173	μ μ μ 2 PANEL, 900mm μ (22),			
√26.2.1	2.174	μ μ μ 3 PANEL, 600mm 3 μ (33),			
√26.2.2	2.175	μ μ μ 3 PANEL, 900mm 3 μ (33),			
√26.3.1	2.176	μ μ 5 μ			
√26.3.2	2.177	μ μ 5 μ			
√26.00.00	2.178	μ μ μ μ			
√28.1.1	2.179	- μ			
√28.00.00	2.180	μ μ μ μ 300.000 kcal/h			
√28.01.00	2.181	A - μ μ			
√32.2	2.182	μ μ μ (split type unit)			
√32.2.0	2.183	μ μ (split unit), 11.000 BTU/hr 12.000BTU/hr μ inverter, μ			
√32.2.1	2.184	μ μ (split unit), 17000 BTU/hr 19.500BTU/hr μ inverter, μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\32.2.02	2.185	μ μ (split unit), 9.000 BTU/hr 9.300 BTU/hr	μ μ inverter, μ		
\32.00.0	2.186	- μ μ μ			
\34.1	2.187	μ μ 200/250mm	μ 25mm, μ /		
\34.2	2.188	μ μ 250/300mm	μ 25mm, μ /		
\35.1.1	2.189				
\35.2.1	2.190	8 mm AlMgSi			
\39.1	2.191	μ μ 1,40m	μ		
\39.2	2.192	μ			
\40.1.04	2.193	μ μ μ	μ 32 μ μ		
\40.1.05	2.194	μ μ μ	μ 40 μ μ		
\40.1.06	2.195	μ μ μ	μ 63 μ μ		
\40.1.07	2.196	μ μ μ	μ 75 μ μ		
\40.1.08	2.197	μ μ μ	μ 90 μ μ		
\41.2.01	2.198	Nt	μμ μ () 750 μ , 16 mm	04-20-01-02	
\41.2.02	2.199	Nt	μμ μ () 750 μ , 20 mm	04-20-01-02	
\41.2.03	2.200	Nt	μμ μ () 750 μ , 25 mm	04-20-01-02	
\41.2.04	2.201	Nt	μμ μ () 750 μ , 32 mm	04-20-01-02	
\41.2.05	2.202	Nt	μμ μ () 750 μ , 40 mm	04-20-01-02	

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√41.2.06	2.203	Nt	μ μ () 750 μ , 50 mm	04-20-01-02	
√41.2.07	2.204	Nt	μ μ () 750 μ , 63 mm	04-20-01-02	
√41.3.01	2.205	1250Nt	μ μ (), μ 20 mm	04-20-01-02	
√41.3.02	2.206	1250Nt	μ μ () μ 40 mm	04-20-01-02	
√41.4.01	2.207		80 80mm		
√41.4.02	2.208		μ , μ 100 34mm		
√41.4.03	2.209		μ , μ 25 25mm		
√41.4.04	2.210		μ , μ 45 30mm		
√41.01.0	2.211		μ μ		
√44.00	2.212	NYA	, μ 16mm ²		
45	2.213		μ , μ 25mm ²		
√45.1	2.214		μ μ 16 mm ²		
√45.2.1	2.215		8 mm μ μ (St/eCu)		
√45.2.2	2.216		μ μ μ		
√45.3	2.217		μ 1,5m		
√46.1	2.218		3 1,5mm ²		
√46.2	2.219		3 2,5mm ²		
√46.3	2.220		3 4mm ²		
√46.8	2.221		5 1,5mm ²		
√46.04	2.222		3 6mm ²		
√46.05	2.223		3 10mm ²		
√46.06	2.224		5 6mm ²		
√46.07	2.225		5 10mm ²		
√48.1.1	2.226		2 0,6 mm -2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2		
√48.1.3	2.227		- μ UTP		

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
√48.2	2.228	μ rack μ μ , μ			
√49.1.01	2.229	μ 10 , 250 V,			
√49.1.02	2.230	μ 10 , 250 V, μ			
√49.1.03	2.231	μ 10 , 250 V,			
√49.1.04	2.232	μ 10 , 250 V,			
√49.2.01	2.233	μ SCHUKO 16			
√49.2.02	2.234	μ , 16 ,			
√49.2.03	2.235	μ ,			
√49.3.01	2.236	RJ45, . 5e			
√49.4	2.237	.			
√49.5	2.238	μ ()			
√49.5.1.1	2.239	μ μ μ μ			
√49.5.2.1	2.240	,			
√49.5.3	2.241	.			
√49.6	2.242	μ TEST/RESET			
√49.6.1	2.243	μ (μ)			
√49.6.2	2.244	K μ (μ)			
√49.7	2.245	μ 4 - 6			
√52.0.0	2.246	μ ' ' μ			
√52.1.01	2.247	24			
√52.1.02	2.248	18 36			
√52.1.03	2.249	μ 24			
√52.1.04	2.250	μ 18 36			
√52.1.05	2.251	,			
√52.1.06	2.252	μ			
√52.1.07	2.253	μ μ			
√52.1.08	2.254	μ 500 V			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\52.1.09	2.255	μ	μμ		
\52.1.10	2.256		μμ		
\53.1.01	2.257	μ 25 /30mA			
\53.1.02	2.258	μ 40 /30mA			
\53.1.03	2.259	μ 63 /30mA			
\53.2.01	2.260	24- μ			
\53.2.02	2.261	7 μ μ			
\53.3	2.262	μ			
\53.4.01	2.263	μ , 16			
\53.4.02	2.264	μ , 32			
\53.4.03	2.265	μ , μ 16			
\53.4.04	2.266	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 25			
\53.4.05	2.267	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 40			
\54.1	2.268	μ 16 (μ)	EZ-SIEMENS 25		
\54.1.1	2.269	μ 27	EZ-SIEMENS 25		
\54.2	2.270	μ 33	EZ-SIEMENS 63		
\54.3	2.271	μμ EZ-SIEMENS			
\55.1	2.272	, , 25 -63 .			
\55.1.1	2.273	μ 40 100 μ			
\55.2	2.274	() 25			
\55.2.1	2.275	() 40			
\55.3	2.276	40			
\55.4	2.277	63-80			
\55.5	2.278	100			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\55.6	2.279	μμ μ μ 40			
\55.7	2.280	μ μ 25 μμ			
\58.0	2.281	/			
\59.1.1	2.282	μ μ μ 2X36W, , , μ μ			
\59.1.2	2.283	μ μ μ 2X36W, μ , μ μ ,			
\59.1.2.1	2.284	μ μ LED 2 18 W , , ,			
\59.1.2.2	2.285	μ μ LED 4 9 W , , ,			
\59.1.3	2.286	μ μ , , 4X18W			
\59.1.4	2.287	μ μ , , 4X18W			
\59.1.5	2.288	μ μ μ μ ,			
\59.1.6	2.289	8W			
\59.1.6.1	2.290	, μ , ,			
\59.1.7	2.291	μ 2 21 W			
\59.1.8	2.292	μ KIN μ "STOP" .			
\59.1.9	2.293	μ μ LEDs 65lm - 2h, , IP 20, μ . . 105/1995 μ			
\59.1.11	2.294	μ			
\59.2.1	2.295	μ μ 18-36W.			
\59.2.1.0	2.296	100 W μ 27 20 W μ			
\59.2.1.1	2.297	μ μ 150 W			
\59.2.1.2	2.298	μ μ 400 W			
\59.2.1.3	2.299	μ			
\59.2.1.00	2.300	μ LED μ T8 9-18W.			
\59.2.1.01	2.301	10 W μ 27 LED 5 W μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\59.2.2	2.302	() μ			
\59.2.3	2.303	μ μ 40 W μ μ			
\59.2.3.0	2.304	μ μ μ 150W 400W			
\59.2.3.1	2.305	μ μ μ 2000 W			
\59.2.3.02	2.306	μ μ μ 2000 W			
\59.2.3.04	2.307	μ μ μ 150- 400 W			
\59.2.3.05	2.308	μ μ μ 36W			
\59.2.3.06	2.309	μ μ μ 36W			
\59.2.3.07	2.310	μ μ			
\59.01.00	2.311	μ μ			
\59.02.00	2.312	- μ μ μ			
\59.03.00	2.313	μ μ			
\60.5	2.314				
\60.6	2.315				
\60.7	2.316				
\62.0	2.317	μ 12V/7Ah μ μ			
\62.0.1	2.318				
\62.1.1	2.319	Pb 12 V/9 Ah UPS.			
\62.1.2	2.320	μ			
\62.1.3	2.321	,			
\62.1.4	2.322				
\62.1.00	2.323	9 V			
\62.2	2.324	4			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\62.3	2.325	μ , μ ,			
\62.4	2.326	-UPS			
\62.4.1	2.327				
\62.4.00	2.328	-UPS-1200W			
\62.4.01	2.329	day/night			
\62.4.02	2.330	(DVR) 8- 16 CH			
\62.4.03	2.331	μ			
\62.5	2.332	4			
\62.6	2.333	IP55			
\62.8	2.334	μ μ μ			
\62.00.22.1	2.335	μ μ μ 16			
\62.22.2	2.336	μ μ μ μ μ 8			
\80.0	2.337	3,0 m μ 7,0 μ μ μ min= 8,0 3/ ,240 V,			
\103.1.0.1	2.338	μ μ μ μ 27			
\103.3.1	2.339				
\103.3.1.0	2.340				
\103.3.1.1	2.341	HIS-TD 2000 W			
77.67.01	2.342	μ μ , μ 1"	03-10-03-00		
16.13	2.343		08-06-08-03 *		08-06-08-03
16.30.01	2.344	μ μ μ (μ μ) μ			
16.40.01	2.345	μ μ μ μ μ DN 200-300 mm			
16.45	2.346				
05.1.1	2.347	μ μ , 1/2 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
05.1.2	2.348	μ , 3/4 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.3	2.349	μ , 1 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.6	2.350	μ , 2 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
03	2.351	60 μ 65 lt 1400 -1500 W μ			
60.10.40.03	2.352	80 W, μ μ μ (LED), μ 50 -	05-07-02-00 *	μ μ	05-07-02-00
62.10.21.01	2.353	μ μμ , μμ			
62.10.22.01	2.354	μ μ ,			
\62.10.01.0402	2.355	A μ			
\62.10.30.005	2.356	μ (LED), μ 300 W			

	μ.		1501-+	(17/07-09-2016)	
μ					
\62.10.30.033	2.357	μ (LED), μ 50 W			

Πυλαια, 3/12/2019
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ιωαννίδης Γιώργος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τσολιάνου Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Χαραλαμπίδης Ιγνατιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.