

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 320.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020

μ μ -



: 17/07-09-2016 (: 75 46530 - 2), 26/ 04-10-2012 (: 4 81-70)

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\ 54.80.02.01	1.001				
\ 54.80.03	1.002				
\ 64.16.01.01	1.003	μ μ , μ , μ μ μ			
10.4.01	1.004	μ μμ			
10.01.02	1.005	μ μ , μ			
10.02	1.006	μ μ μ			
10.03	1.007	μ			
10.07.01	1.008	μ μ			
20.04.01	1.009	Ε μ - μ μ	02-04-00-00		
20.20	1.010	μ μ			
22.04	1.011	μ	14-02-02-01		
22.10.01	1.012	μ , μ	15-02-01-01		
22.20.01	1.013				
22.21.01	1.014				
22.22.01	1.015	μ μ			
22.23	1.016	μ	14-02-01-01		
22.30.02	1.017	, , μ 0,05 m2 μ , 0,12 m2			
22.31.01	1.018	0,10 m μ ,			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
22.45	1.019	μ			
22.51	1.020	μ			
22.53	1.021				
22.54	1.022	μ	14-02-01-01		
22.56	1.023	μ	15-02-02-02		
22.60	1.024				
22.65.02	1.025	μ μ μ			
23.03	1.026	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
31.02.02	1.027	μ μ 250 kg μ m3	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
32.05.03	1.028	μ μ C12/15 μ			
32.25.02	1.029	μ μ μ μ , 30,00m3 C12/15 μ			
38.02	1.030	μ	01-04-00-00		
38.20.03	1.031	μ μ , μ μ B500C	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
50.15.01	1.032	μ μ , μ μ 10 mm			
52.66.01	1.033	μ μ 6,00 m μ			
\53.20.01	1.034	laminate			
54.46.01	1.035	13 cm μ μ ,	03-08-01-00		
\54.46.03	1.036	μ μ μ			
\54.46.05	1.037	- μ ,			
\54.51	1.038	μ	03-08-01-00		
61.05	1.039	160 mm			
61.13	1.040	μ μ			
61.29	1.041	μ			
61.30	1.042				
61.31	1.043	μ			
\61.22	1.044	μ			

*

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
62.50	1.045	, μ , μ	03-08-02-00		
62.60.02	1.046	μ , μ , μ 60 min			
\62.50.1	1.047	μ ()	03-08-02-00		
64.01.01	1.048	μ μμ μ ,			
64.16.02	1.049	μ μ , 1 1/2 "			
64.26.03	1.050	μ μ , 2 "			
64.48	1.051	μ μ μ μ			
\64.16.2.1	1.052	μ μ μ μ μ			
65.01.02	1.053	μ μ μμ μ μ kg/m2 12 - 24	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.17.06	1.054	μ μ μ μ , μ μ (), μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
\65.42	1.055	, μ μ μ ,	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
71.21	1.056	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.057	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.11	1.058	μ μ μ	03-05-01-00		
72.44.02	1.059	μ μ μ μ μ d 1 mm, μ μ μ μ = 1,0 mm			
72.47.01	1.060	μ , μ 50 mm			
72.65	1.061	μ μ sandwich μ μ μ	03-05-02-01		
72.70	1.062	μ			
73.11	1.063	μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.12	1.064	μ μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.16.02	1.065	μ μ , 30 cm			
73.33.01	1.066	μ μ , GROUP 4, 20x20 cm	03-07-02-00		
73.33.03	1.067	μ μ , GROUP 4, 40x40 cm	03-07-02-00		
73.34.01	1.068	μ μ GROUP 1, 20x20 cm	03-07-02-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
73.35	1.069	() μ			
73.36.02	1.070	, 2,5 cm μ μ μ			
73.47	1.071	μ ()			
73.96	1.072	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.073	μ	03-07-06-02		
73.98	1.074	μ μ	03-07-06-01		
73.99	1.075	μ μ			
\73.91.01	1.076	5 .			
\73.97.10	1.077	4 .			
\73.97.20	1.078	6cm			
74.22	1.079	μ μ μ μ			
74.30.06	1.080	μ , 3 cm, 6 10 μ μ , μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.081	2 cm () μ μ μ μ , 20 cm	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.31.02	1.082	μ μ d = 2 cm μ μ /	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.41.01	1.083	3 / 2 cm (μ μ /μ 2,00 m μ μ μ) ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
76.27.01	1.084	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, (5 mm,	03-08-07-02		
77.10	1.085	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.086	μ μ μ	03-10-02-00		
77.28	1.087	μ μ μ μ μ () (silane-siloxane) μ μ	03-10-03-00		
77.54	1.088	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	1.089	μ μ μ μ	03-10-03-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
77.66	1.090	μ μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C μ	03-10-03-00		
77.67.01	1.091	μ μ , μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	1.092	μ μ , μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
77.80.02	1.093	μ μ , , μ μ μ μ , μ	03-10-02-00		
77.80.03	1.094	μ μ , , μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.81.02	1.095	μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
			03-10-02-00		
77.84.02	1.096	μ μ , μ μ μ	03-10-02-00		
77.91	1.097	μ μ μ μ μ			
77.95	1.098				
77.99	1.099	μ μ μ			
\77.10.01	1.100	μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
78.05.10	1.101	mm , , 12,5			
78.10.02	1.102	μ , 12,5 mm			
78.96	1.103	μ			
\78.96.10	1.104	μ Bangkirai			
79.01	1.105	μ μ μ			
79.05	1.106	μ μ			
79.08	1.107	μ μ			
79.10	1.108	μ μ μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
79.11.01	1.109	μ μ μ μ μ , μ μ μ	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.11.03	1.110	μ μ μ μ μ , μ μ μ μ , 0,08 mm	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.36	1.111	μ μ μ	08-05-02-05		
79.45	1.112	μ μ μ 50 mm μ	03-06-02-01 *	μ μ μ	03-06-02-01
79.70.02	1.113	μ μ materials), μ μ μ (cool			
\ 20.01.01.01	1.114	μ μ μ 0,25 m , μ			
\ 20.02.01.01	1.115	μ μ & μ - μ -			
\ 20.05.01.03	1.116	E μ μ μ μ μ , μ - μ			
\ 51.04.01	1.117	μ			
\ 51.04.02	1.118				
\ 64.21.03.01	1.119	μ μ			
\ 65.01.02.02	1.120	(μ μ μ μ μ μ μ / μ μ μ / 12 - 24 kg/m2			
\ 71.62.01	1.121	5cm μ μ μ μ			
\ 73.11.01	1.122	μ			
\ 73.16.01.1	1.123	μ μ 10*10*6			
\ 73.16.01.2	1.124	μ μ			
\ 73.16.01.04	1.125	μ μ			
\ 73.61.04.02	1.126	μ 5 - 7			
\ 73.61.04.04	1.127	10 μ μ μ			
\ 73.61.04.05	1.128	cm μ μ μ 5			
\ 73.96	1.129	μ Linoleum			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\78.21.02	1.151	μ μ			
78.30.01	1.152	μ , μ , mm 625x625 mm 15 20 mm, 600x600	03-07-10-01		
79.40	1.153	μ μ 50 mm			
7416	1.154	μ μ			
7417	1.155	μ μ			
11.9	1.156	μμ μ			
11.13	1.157	μμ μ			
61.22.01	1.158	μ			
61.22.02	1.159	μ μ			
6752	1.160	μμ , μ , μ , μ			
\5.1.1	1.161	2,65mm μ μ μ 1/2 ,	04-20-01-02		
\5.1.2	1.162	2,65mm μ μ μ 3/4 ,	04-20-01-02		
\5.1.3	1.163	2,65mm μ μ μ 1 ,	04-20-01-02		
\5.1.4	1.164	, 2,65mm μ μ μ 1 1/4	04-20-01-02		
\5.1.5	1.165	, 2,65mm μ μ μ 1 1/2	04-20-01-02		
\5.1.7	1.166	, 2,65mm μ μ μ 2 1/2	04-20-01-02		
\5.2.1	1.167	, μ 0,70m	04-20-01-02		
\6.1.1	1.168	μ μ 1/2	04-20-01-02		
\6.1.2	1.169	μ μ 3/4	04-20-01-02		
\6.1.3	1.170	μ μ 1	04-20-01-02		
\6.1.6	1.171	μ μ 2	04-20-01-02		
\7.1.1	1.172	18, 0,80mm			
\7.00.0	1.173	mm - μ μ 28			
\7.00.00	1.174	μ μ ()			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\7.01.0	1.175	35mm - μ μ			
\8.1.1	1.176	μ , 20 μ μ μ ,			
\8.1.1.0	1.177	(μ μ) 18			
\8.1.2	1.178	μ , 25 μ μ μ ,			
\8.1.3	1.179	μ , 32 μ μ μ ,			
\8.1.4	1.180	μ , 40 μ μ μ ,			
\8.1.5	1.181	μ , 50 μ μ μ ,			
\8.1.6	1.182	μ , 63 μ μ μ ,			
\8.3.1	1.183	EN 1329) PVC 32, 6atm (
\8.3.2	1.184	EN 1329) PVC 40, 6atm (
\8.3.3	1.185	EN 1329) PVC 50, 6atm (
\8.3.4	1.186	EN 1329) PVC 75, 6atm (
\8.3.5	1.187	EN 1329) PVC 100, 6atm (
\8.3.6	1.188	EN 1329) PVC 125, 6atm (
\8.4.1	1.189	20x20cm 100mm μ PVC μ 75mm μ μ			
\8.00.0	1.190	, μ μμ 160mm			
\8.00.02	1.191	μ μ			
\10.00.00	1.192	μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\11.4	1.193	(Ball Valve) μ 1 1/2", 16atm,			
\11.2.2.1	1.194	μ μ 1/2 1/2 ins			
\11.2.2.2	1.195	ins μ () 3/4			
\11.2.2.3	1.196	ins μ () 1			
\11.3.1	1.197	μ 3/4" 1 1/4"			
\11.3.1.1	1.198	(BALL VALVE) ½ ins			
\11.3.1.2	1.199	(BALL VALVE) 3/4 ins			
\11.00.0	1.200	(μ μ μ - μ)			
\11.00.1	1.201	μ μ (μ)			
\11.00.00	1.202	- μ ()			
\12.2.1	1.203	() μ 1/2			
\13.4.00	1.204	, μ 16, μ			
\13.4.01	1.205	μ , μ 1/2", μ			
\13.1.1	1.206	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	1.207	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.00	1.208	μ μ μ , μ 1/2", μ			
\13.2.1	1.209	60cm 4mm μ , 42			
\13.00.0	1.210	- μ μ (μ)			
\13.00.1	1.211	- μ (μ)			
\14.1.2	1.212	() ,			
\14.1.3	1.213	() ,			
\14.2.1	1.214	() ,			
\14.3.1	1.215	μ WC			
\14.00.0	1.216	- μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\14.00.1	1.217				
\14.00.01	1.218	- μ			
\14.00.02	1.219	- μ			
\14.00.03	1.220	- μ			
\14.00.04	1.221	- μ			
\14.00.05	1.222	- μ			
\14.00.06	1.223	μ μ 0,60 m			
\15.0	1.224				
\15.1.1	1.225				
\15.1.2	1.226	μ			
\15.2.1	1.227	μ			
\15.2.2	1.228	μ			
\15.3.1	1.229	μ μ 1/2"			
\15.4.1	1.230	(μ μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	1.231	(μ μ - dall) μ 1"			
\17.1.1	1.232	40x50cm			
\17.1.2	1.233	42x56cm			
\17.1.3	1.234	46x64cm			
\17.1.4	1.235	50x68cm			
\17.3.1	1.236				
\17.4.1	1.237	μ 1,20m	35 40 13cm, μ 50cm,		
\17.4.2	1.238	μ 1,20m	35 40 13cm, μ 50cm,		
\17.5.1	1.239	μ			
\17.5.2	1.240				

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\18.1	1.241	μ μ μμ			
\21.2.1	1.242	μ -			
\21.3	1.243	μ 5m3/h-5m -240W,			
\21.00.0	1.244	- μ (μ)			
\40.1.04	1.245	μ μ μ μ μ			
\40.1.05	1.246	μ μ μ μ μ			
\40.1.06	1.247	μ μ μ μ μ			
\40.1.07	1.248	μ μ μ μ μ			
\40.1.08	1.249	μ μ μ μ μ			
\80.0	1.250	3,0 m μ 7,0 μ μ μ min= 8,0 3/ ,240 V,			
16.13	1.251		08-06-08-03 *		08-06-08-03
16.30.01	1.252	μ μ μ μ μ (μ μ)			
16.40.01	1.253	μ μ μ μ μ DN 200-300			
16.45	1.254				
05.1.2	1.255	μ μ μ 3/4 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.3	1.256	μ μ μ 1 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
\8257.1.5.0	1.257	μ μ μ (μ) 80 lt 4000W			
\8257.1.5.1	1.258	μ μ μ (μ) 120 lt 4000W			
\5.01.0	1.259	- μ μ μ μ μ			
\6.00.00	1.260	- μ μ μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\7.1.2.1	1.261	μ 0,90 mm	μ 22mm		
\7.1.2.2	1.262	μ 0,90 mm	μ 28mm		
\8.2.1	1.263	μ μ μ μ μ μ μ	μ 20		
\8.2.2	1.264	μ μ μ μ μ μ μ	μ 25		
\8.2.3	1.265	μ μ μ μ μ μ μ	μ 32		
\11.1.02	1.266	, PN6,	μ DN20		
\11.1.04	1.267	, PN6,	μ DN32		
\11.1.06	1.268	, PN6,	μ DN50		
\11.1.08	1.269	, PN6,	μ DN80		
\11.2.1	1.270	μ	μ μ 1/2"		
\11.2.1.00	1.271	μ μ μ μ μ μ μ	μ 1/2 ins		
\11.2.2	1.272	μ μ μ μ μ μ μ	μ 3/4"		
\11.4.1	1.273	μ μ	0 10 atm		
\11.5.1	1.274	μ μ μ μ μ μ μ	μ 3/4"		
\11.6.1	1.275	μ μ	μ μ		
\11.7.1	1.276		1"		
\11.7.2	1.277		1 1/2"		
\12.1.1	1.278	μ			
\21.1.01	1.279	inverter,	0-4μ3/		
\21.1.02	1.280	inverter,	4.5-9 μ3/		
\21.1.03	1.281	inverter,	9.5-16 μ3/		
\21.01.00	1.282	μ - μ	μ 25m3/h		
\23.1.1	1.283	50l	μ μ μ μ μ		
\23.1.2	1.284	80l	μ μ μ μ μ		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√23.1.3	1.285	100l	μ μ μ		
√23.1.4	1.286	140l	μ μ μ		
√23.1.5	1.287	200l	μ μ μ		
√23.1.6	1.288	250l	μ μ μ		
√23.1.7	1.289	320l	μ μ μ		
√23.00.00	1.290	-	μ		
√23.01.00	1.291	-	μ μ μ		
√24.00.00	1.292	-	μ μ (boiler)		
√26.0	1.293	μ μ	3KW		
√26.1.1	1.294	μ μ μ 2 600mm	PANEL, μ (22),		
√26.1.2	1.295	μ μ μ 2 900mm	PANEL, μ (22),		
√26.2.1	1.296	μ μ μ 3 600mm	3 μ PANEL, (33),		
√26.2.2	1.297	μ μ μ 3 900mm	3 μ PANEL, (33),		
√26.3.1	1.298	μ	μ 5 μ		
√26.3.2	1.299	μ	5 μ		
√26.00.00	1.300	μ μ μ μ			
√28.1.1	1.301	-	μ		
√28.00.00	1.302	μ μ μ μ	300.000		
√28.01.00	1.303	A - μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\32.2	1.304	type unit) μ μ μ (split			
\32.2.0	1.305	μ μ (split unit), μ μ inverter, μ 11.000 BTU/hr 12.000BTU/hr			
\32.2.1	1.306	μ μ (split unit), μ μ inverter, μ 17000 BTU/hr 19.500BTU/hr			
\32.2.02	1.307	μ μ (split unit), μ μ inverter, μ 9.000 BTU/hr 9.300 BTU/hr			
\32.00.0	1.308	- μ μ μ			
\34.1	1.309	μ μ μ 200/250mm μ μ / μ 25mm,			
\34.2	1.310	μ μ μ 250/300mm μ μ / μ 25mm,			
\40.00.1	1.311	μ μ μ 28, 9 mm			
\40.00.2	1.312	μ μ μ 77, 9 mm			
\40.00.3	1.313	μ μ μ 116, 9 mm			
\19.0.1	1.314	CO2			
\19.1.1	1.315	Pa 6 Kg			
\19.1.2	1.316	Pa, 12 kg			
\19.1.3	1.317	CO2 5 Kg			
\19.1.4	1.318	CO2 6 Kg			
\19.1.5	1.319	CO2 12 kg			
\19.1.6	1.320	Pa, μ 12 kg			
\19.1.7.1	1.321	μ Pa 50kg			
\19.2.1	1.322	INERGEN DRY CHEMICAL,			
\20.0.0	1.323	μ			
\20.2	1.324	19mm () μ μ			
\20.2.1	1.325				

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√20.3	1.326	(sprinkler) μ ½ inch			
√20.3.1	1.327	μ (sprinkler)			
√20.4	1.328	μ , μ			
√47.2	1.329	N2XCH FE 180, μ μ XLPE μ μ μ 600/1000V, VDE 0266, μ μ 2X1,5 mm2			
√49.5	1.330	μ ()			
√49.6	1.331	μ TEST/RESET			
√49.6.1	1.332	μ (μ)			
√49.6.2	1.333	K μ (μ)			
√56.01	1.334	μ			
√58.0	1.335	/			
√59.1.6.1	1.336	, μ , ,			
√59.1.7	1.337	μ 2 21 W			
√59.1.8	1.338	μ KIN μ "STOP "			
√59.1.9	1.339	μ LEDs 65lm - 2h, , IP 20, μ μ . . 105/1995			
√59.1.11	1.340	μ			
√60.5	1.341				
√60.6	1.342				
√62.0	1.343	μ 12V/7Ah μ μ			
√62.0.1	1.344				
√62.1.1	1.345	Pb 12 V/9 Ah UPS.			
√62.1.2	1.346	μ			
√62.1.3	1.347	,			
√62.1.4	1.348				
√62.1.00	1.349	9 V			
√62.2	1.350	4			
√62.3	1.351	μ , μ ,			
√62.4.1	1.352				

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\62.5	1.353	4			
\22.1.00	1.354	35m3/h-40m μ μ μ 35m3/h-40m			
\62.8	1.355	μ μ μ			
\5.1.4.1	1.356	μ μ 1 1/4"			
\5.3.1	1.357	x μ 50 mm 100 mm			
\5.3.2	1.358	x μ 50 mm 200 mm			
\5.4.1	1.359	μ			
\6.2.1	1.360	μ μ μ (St/tZn)			
\35.2.1	1.361	8 mm AlMgSi			
\39.1	1.362	μ μ μ 1,40m			
\39.2	1.363	μ			
\39.3	1.364	μ μ μ 1,40m 1,50m			
\41.2.01	1.365	Nt μ μ μ () 750 μ , 16 mm	04-20-01-02		
\41.2.02	1.366	Nt μ μ μ () 750 μ , 20 mm	04-20-01-02		
\41.2.03	1.367	Nt μ μ μ () 750 μ , 25 mm	04-20-01-02		
\41.2.04	1.368	Nt μ μ μ () 750 μ , 32 mm	04-20-01-02		
\41.2.05	1.369	Nt μ μ μ () 750 μ , 40 mm	04-20-01-02		
\41.2.06	1.370	Nt μ μ μ () 750 μ , 50 mm	04-20-01-02		
\41.2.07	1.371	Nt μ μ μ () 750 μ , 63 mm	04-20-01-02		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√41.3.01	1.372	1250Nt μ μ (), μ 20 mm	04-20-01-02		
√41.3.02	1.373	1250Nt μ μ () μ 40 mm	04-20-01-02		
√41.4.01	1.374	80 80mm			
√41.4.02	1.375	μ , μ 100 34mm			
√41.4.03	1.376	μ , μ 25 25mm			
√41.4.04	1.377	μ , μ 45 30mm			
√41.01.0	1.378	μ μ			
√44.00	1.379	NYA , μ 16mm ² , μ			
√45.1	1.380	μ μ 16 mm ²			
√45.2.1	1.381	8 mm μ μ (St/eCu)			
√45.2.2	1.382	μ μ μ			
√45.3	1.383	μ 1,5m			
√46.0.1	1.384	2 1,5mm ²			
√46.1	1.385	3 1,5mm ²			
√46.2	1.386	3 2,5mm ²			
√46.3	1.387	3 4mm ²			
√46.8	1.388	5 1,5mm ²			
√46.8.1	1.389	5 2,5mm ²			
√46.04	1.390	3 6mm ²			
√46.05	1.391	3 10mm ²			
√46.06	1.392	5 6mm ²			
√46.07	1.393	5 10mm ²			
√48.1.1	1.394	2 0,6 mm -2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2			
√48.1.2.1	1.395	0,22mm ² μ 3 μ μ 6			
√48.1.3	1.396	- μ UTP			
√48.2	1.397	μ rack μ μ , μ μ			
√48.03	1.398	LiYCY μ μ 2 1,0mm ²			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√48.03.1	1.399	LIYCY μ μ 2 1,5mm2			
√49.1.01	1.400	μ 10 , 250 V,			
√49.1.02	1.401	μ 10 , 250 V, μ			
√49.1.03	1.402	μ 10 , 250 V,			
√49.2.01	1.403	μ SCHUKO 16			
√49.2.02	1.404	μ , 16 ,			
√49.2.03	1.405	μ ,			
√49.3.01	1.406	RJ45, . 5e			
√49.4	1.407	.			
√49.5.1.1	1.408	μ μ μ μ			
√49.5.2	1.409	.			
√49.5.2.1	1.410	,			
√49.5.3	1.411	.			
√49.7	1.412	μ 4 - 6			
√52.0.0	1.413	μ ' μ			
√52.1.01	1.414	24			
√52.1.02	1.415	18 36			
√52.1.03	1.416	μ 24			
√52.1.04	1.417	μ 18 36			
√52.1.05	1.418	μ ,			
√52.1.06	1.419				
√52.1.07	1.420	μ μ			
√52.1.08	1.421	μ 500 V			
√52.1.09	1.422	μ μμ			
√52.1.10	1.423	μμ			
√53.1.01	1.424	μ 25 /30mA			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\53.1.03	1.425	μ 63 /30mA			
\53.2.01	1.426	24- μ			
\53.2.02	1.427	7 μ μ			
\53.3	1.428	μ			
\53.4.01	1.429	μ , 16			
\53.4.02	1.430	μ , 32			
\53.4.03	1.431	μ , μ 16			
\53.4.04	1.432	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 25			
\53.4.05	1.433	AC (μ μ μ / μ) μ μ μ AC1 40			
\54.1	1.434	μ μ 16 (μ) EZ-SIEMENS 25			
\54.1.1	1.435	μ 27 EZ-SIEMENS 25			
\54.2	1.436	μ 33 EZ-SIEMENS 63			
\54.3	1.437	μμ EZ-SIEMENS			
\55.1	1.438	, , 25 -63 .			
\55.1.1	1.439	μ μ 40 100 ,			
\55.2	1.440	() 25			
\55.2.1	1.441	() 40			
\55.3	1.442	40			
\55.4	1.443	63-80			
\55.5	1.444	100			
\55.6	1.445	μμ μ μ 40			
\55.7	1.446	μ 25 μμ			
\56.02	1.447	μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\59.1.1	1.448	μ μ μ 2X36W,			
\59.1.2	1.449	μ μ μ 2X36W, μ			
\59.1.2.1	1.450	μ μ LED 2 18 W			
\59.1.2.2	1.451	μ μ LED 4 9 W			
\59.1.3	1.452	μ μ , ,4X18W			
\59.1.4	1.453	μ μ , ,4X18W			
\59.1.5	1.454	μ μ μ μ			
\59.2.1	1.455	μ μ 18-36W.			
\59.2.1.0	1.456	100 W μ 27 20 W μ			
\59.2.1.1	1.457	μ μ 150 W			
\59.2.1.2	1.458	μ μ 400 W			
\59.2.1.3	1.459	μ			
\59.2.1.00	1.460	μ LED μ T8 9-18W.			
\59.2.1.01	1.461	10 W μ 27 LED 5 W μ			
\59.2.2	1.462	(μμ) μ			
\59.2.3	1.463	40 W μ μ μ μ			
\59.2.3.0	1.464	μ μ μ 150W 400W			
\59.2.3.1	1.465	μ μ μ μ 2000 W			
\59.2.3.02	1.466	μ μ μ 2000 W μ			
\59.2.3.04	1.467	μ μ μ 150- 400 W μ			
\59.2.3.05	1.468	μ μ μ μ 36W			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\59.2.3.06	1.469	μ μ μ μ μ μ μ , μ μ μ μ 36W			
\59.2.3.07	1.470	μ μ			
\59.2.3.001	1.471	μ μ μ μ μ 1000 W			
\59.2.3.0000	1.472	μ μ μ μ μ 1000 W			
\59.01.00	1.473	μ μ			
\59.02.00	1.474	- μ μ μ			
\59.03.00	1.475	μ μ			
\60.2.1	1.476	μ μ			
\60.2.2	1.477	μ μ			
\62.4.00	1.478	-UPS-1200W			
\62.4.01	1.479	day/night			
\62.4.02	1.480	(DVR) 8- 16 CH			
\62.4.03	1.481	μ			
\62.6	1.482	IP55			
\62.7	1.483				
\62.10	1.484	μ 8			
\62.11	1.485	μ μ μ			
\62.22.2	1.486	μ μ μ μ μ μ μ 8			
\103.1.0.1	1.487	μ μ μ μ μ 27			
\103.1.1	1.488	(JM) 100W μ μ μ μ			
\103.3.1	1.489				
\103.3.1.0	1.490				
\103.3.1.1	1.491	HIS-TD 2000 W			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\103.3.1.01	1.492	HQI-T 1000 W			
\62.10.30.005	1.493	μ (LED), μ 300 W			
\62.10.30.033	1.494	μ (LED), μ 50 W			
63.00	1.495	μ μ			
μ					
20.01.01		μ μ μ μ μ 0,25 m	02-01-01-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
20.05.01		Ε	μ μ μ μ μ , - μ μ ,		

Πυλαία, 29-01-2020

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Κ.& Υ.Χ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Θεοχάρη Χριστίνα
 Αρχιτέκων Μηχανικός ΠΕ

Παπαδοπούλου Σοφία
 Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
 Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Τμ. Συγκ. & Η-Μ Έργων

Μπουζούδης Άγγελος
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Σάη Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός