

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-------------------------------------|---|------|----------------------|------------|-----------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία | | | | | |
| 1 | Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης | 1.01 | ΝΑΟΔΟ Δ\B.52.01 | m2 | 30,00 |
| 2 | Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης | 1.02 | ΝΑΟΔΟ Δ\B.52.02 | m2 | 25,00 |
| 3 | Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους με την επισκευή της βάσης - υποβάσης | 1.03 | ΝΑΥΔΡ 4.10.01 | m2 | 20,00 |
| 4 | Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15 | 1.04 | ΝΑΥΔΡ Α\4.11.01 | m2 | 100,00 |
| 5 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | 1.05 | ΝΑΟΔΟ Α\B51 | m | 30,00 |
| 6 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση | 1.06 | ΝΑΥΔΡ Σ\A3.01.02.01 | m3 | 30,00 |
| 7 | Καθαίρεση άοπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων | 1.07 | ΝΑΟΔΟ Δ\A.12.03 | m3 | 10,00 |
| 8 | Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ | 1.08 | ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.03 | TEM | 100,00 |
| 9 | Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ | 1.09 | ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.04 | TEM | 30,00 |
| 10 | Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ) | 1.10 | ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.02 | TEM | 12,00 |
| 11 | Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου | 1.11 | ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.05 | TEM | 50,00 |
| 12 | Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανάκλαστικότητας μικρού μεγέθους απλής όψης | 1.12 | ΝΑΟΔΟ Α\E09.3 | τεμ. | 25,00 |
| 13 | Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανάκλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης | 1.13 | ΝΑΟΔΟ Α\E09.4 | τεμ. | 30,00 |
| 14 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2") | 1.14 | ΝΑΟΔΟ Σ\E10.1.2 | TEM | 53,00 |
| 15 | Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας | 1.15 | ΝΑΟΔΟ Σ\E09.4.1 | TEM | 20,00 |
| 16 | Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών | 1.16 | ΝΑΟΔΟ Σ\E10.1.1.1 | TEM | 20,00 |
| 17 | Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού | 1.17 | ΝΑΟΔΟ Σ\E09.4.2 | TEM | 25,00 |
| 18 | Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστήρες (μάτια γάτας) | 1.18 | ΝΑΟΙΚ Σ\A64.21.03.06 | TEM | 100,00 |
| 19 | Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων | 1.19 | ΝΑΥΔΡ Ν\16.12 | TEM | 1,00 |
| 20 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας | 1.20 | ΝΑΟΔΟ Γ06 | m2 | 40.000,00 |
| 21 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | 1.21 | ΝΑΟΔΟ Γ02.1 | m3 | 500,00 |
| 22 | Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες | 1.22 | ΝΑΟΔΟ Β82 | TEM | 1,00 |
| 23 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, | 1.23 | ΝΑΟΔΟ Σ\E01.1.2 | MM | 30,00 |
| 24 | Σιδηρά κιγκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ | 1.24 | ΝΑΟΔΟ Ν\ΔE04.02.01 | m | 10,00 |
| 25 | Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | 1.25 | ΝΑΥΔΡ 11.01.02 | kg | 150,00 |
| 26 | Αρμολόγηση επιστρώσεων δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη | 1.26 | ΝΑΟΙΚ Σ\A78.96.28.02 | m2 | 10,00 |
| 27 | Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους παντός είδους | 1.27 | ΝΑΟΙΚ Σ\A78.96.28.03 | m2 | 10,00 |
| 28 | Περίφραξη με συρματόπλεγμα και μεταλλικούς πασσαλους διατομής L | 1.28 | ΝΑΥΔΡ Α\11.12.01 | MM | 900,00 |
| 2. Ασφαλτικά | | | | | |
| 1 | Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2 | 2.01 | ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.1.1 | TEM | 200,00 |

| A/A | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----|---|------|--------------------|----------------|----------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 2 | Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m ² έως 2,00m ² | 2.02 | ΝΑΟΔΟ ΝΔ.06.1.2 | ΤΕΜ | 400,00 |
| 3 | Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m ² | 2.03 | ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01 | m ² | 400,00 |
| 4 | Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m ² | 2.04 | ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01 | μ ² | 250,00 |
| 5 | Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m ² | 2.05 | ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02 | m ² | 500,00 |
| 6 | Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα | 2.06 | ΝΑΟΔΟ ΝΔ.06.2.1 | m ² | 40,00 |

Πυλαία

Ο Συντάξας

**Εγκρίθηκε
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΕ**

**Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ**

Κιουρτζόγλου Βασίλειος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Κυριακή Τσομπάνη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β