

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ					
1	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	A01	NAYΔΡ 15.16.01	TEM	1,00
2	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	A02	NAYΔΡ 15.16.02	TEM	1,00
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα	A03	NAYΔΡ 15.20	m	50,00
4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε σκληρά πετρώματα	A04	NAYΔΡ 15.21	m	150,00
5	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ22" (D450 mm σε D 550 mm) σε μαλακά πετρώματα	A05	NAYΔΡ 15.22	m	30,00
6	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 "	A07	NAYΔΡ 15.12	m	90,00
7	Χαλικό φίλτρο υδρογεωτρήσεως	A08	NAYΔΡ 15.14	m3	20,00
8	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και HET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	A09	NAYΔΡ 15.19.01	TEM	1,00
9	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και HET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	A10	NAYΔΡ 15.19.02	TEM	1,00
10	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	A11	NAYΔΡ 15.18.01	TEM	1,00
11	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	A12	NAYΔΡ 15.18.02	TEM	1,00
12	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18" (D 450 mm), πάχους 6mm	A13	NAYΔΡ 15.24	m	30,00
13	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" (D 250 mm) πάχους 6 mm	A14	NAYΔΡ 15.25	m	80,00
14	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φίλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	A15	NAYΔΡ 15.26	m	120,00
15	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	A16	NAYΔΡ 15.03	h	48,00
16	Δοκιμαστική άντληση από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	A17	NAYΔΡ 15.04	h	24,00
17	ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	A18	ΥΔΡ ΓΛΕ21.9.B	m	200,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	B01	NAYΔΡ 3.10.01.01	m3	240,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	B02	NAYΔΡ 3.10.02.01	m3	240,00
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	B03	NAYΔΡ 3.12	m	20,00
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	B04	NAYΔΡ 5.04	m3	240,00
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	B05	NAYΔΡ 5.05.01	m3	140,00
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	B06	NAYΔΡ 5.07	m3	160,00
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B07	NAYΔΡ 9.01	m2	4,00
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B08	NAYΔΡ 9.10.04	m3	2,00
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	B09	NAYΔΡ 4.09.02	m2	230,00
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	B10	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	400,00
11	Τσιμεντενέσεις υπό πίεση έως 0,7 MPa	B11	ΝΑΦΡΑ 5.26	ton	5,00
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ					
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	Γ01	NAYΔΡ 12.14.01.48	m	400,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	Γ02	ΝΑΥΔΡ 13.03.03.04	ΤΕΜ	3,00
3	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	Γ03	ΝΑΥΔΡ 13.11.01.05	ΤΕΜ	2,00
4	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από οποιοδήποτε υλικό με παρεμβολή ταυ. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ60 εως και Φ125	Γ04	ΝΑΥΔΡ Ν\6.02	τεμ.	1,00
5	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από οποιοδήποτε υλικό με παρεμβολή ταυ. Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού από Φ140 και πάνω	Γ05	ΝΑΥΔΡ Ν\6.03	τεμ.	3,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τ.Ο.Υ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.Χ.

Λεοντή Αθανασία
Πολιτικός Μηχανικός

Τσομπάνη Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχανικός